

Dane aktualne na dzień: 03-08-2026 00:40

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-2w-pro-13l-260-bar-1020lh-p-3105.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 2W PRO 13 L - 260 bar, 1020 l/h

Cena brutto	8 499,00 zł
Cena netto	6 909,76 zł
Cena poprzednia	11 316,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	36021-00038
Kod EAN	8013298192458

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Myjka spalinowa Thermic 2W PRO 13 L to profesjonalne urządzenie stworzone do wymagających zastosowań w budownictwie, rolnictwie i przemyśle. Wyposażona w **silnik Loncin G 390F o mocy 13 KM** oraz samozasysającą **pompę Lavor CL6.0 z reduktorem prędkości (1560 RPM)**, **trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą**, zapewnia trwałość i niezawodność przy ciśnieniu **260 bar** i wydajności **1020 l/h**.

Maszyna posiada **zintegrowany zbiornik detergentu (5 l)** z filtrem i zatyczką, **łatwy w serwisowaniu filtr wody**, a także **zabezpieczenie olejowe silnika i manometr glicerynowy**. Solidna stalowa rama z **antywibracyjnymi nóżkami**, **duże koła pneumatyczne Ø 300 mm** oraz **składany uchwyt z aluminiowymi zawiasami** gwarantują stabilność, mobilność i wygodę transportu nawet po schodach i na nierównych terenach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maks.:** 250 / 260 bar – 3625 / 3770 psi
 - ✓ **Maks. przepływ wody:** 1020 l/h – 4,4 GPM
 - ✓ **Silnik:** Loncin G 390F
 - ✓ **Moc silnika:** 13 HP
 - ✓ **Model pompy:** CL6.0 / 1560 RPM
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** 3 × ceramiczne
 - ✓ **Zaworki ssąco-tłoczące:** stal nierdzewna
 - ✓ **Reduktor prędkości pompy:** tak (1560 RPM)
 - ✓ **Maks. temperatura wody:** 60 °C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** 5 l
 - ✓ **Filtr wody zasysanej:** tak (łatwy w serwisie)
 - ✓ **Zawór regulacji ciśnienia:** L3.1 z powiększonymi kanałami
 - ✓ **Zabezpieczenie olejowe silnika:** tak
 - ✓ **Manometr:** glicerynowy
 - ✓ **Uchwyt:** składany, aluminiowe zawiasy
 - ✓ **Koła:** pneumatyczne Ø 300 mm
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 85 × 58 × 105 cm
 - ✓ **Waga:** 65 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik Loncin G390F (13 KM)** – mocny i ekonomiczny
 - ✓ **Pompa CL6.0 z reduktorem** – trwałość, mniejsze obciążenie pompy
 - ✓ **Ciśnienie 260 bar, wydajność 1020 l/h** – idealna do ciężkich prac
 - ✓ **Tłoki ceramiczne i mosiężna głowica** – odporność na zużycie
 - ✓ **Zaworki ze stali nierdzewnej** – gwarancja niezawodności
 - ✓ **Zbiornik detergentu 5 l** – wygodne podawanie środków chemicznych
 - ✓ **Zabezpieczenia (olejowe, manometr, filtr wody)** – bezpieczeństwo pracy
 - ✓ **Solidna rama + duże koła pneumatyczne Ø 300 mm** – łatwy transport
 - ✓ **Składany uchwyt z aluminiowymi zawiasami** – wygodne przechowywanie
 - ✓ **Pokrywa pompy ze stali nierdzewnej (opcja)** – dodatkowa ochrona
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie ciężkich maszyn budowlanych i rolniczych
 - ✓ Czyszczenie hal, magazynów, poseszyb przemyślowych
 - ✓ Mycie elewacji, konstrukcji stalowych i betonowych
 - ✓ Zastosowania w transporcie, logistyce i przemyśle
 - ✓ Profesjonalne firmy sprzątające i serwisy
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - 00080-01040
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - 10002-04732
- **Dysza typ (Thermic 2W 13L / 13H)** - 00080-03329
- **Wąż 10 m** - 10002-03986



AKCESORIA OPCJONALNE:

- **Bęben na wąż kit (15 m, zawiera wąż)** - 00080-01538
- **Turbo lanca (Thermic 2W 13L)** - 10002-03704
- **Wąż ssący z zaworem zwrotnym** - 10002-12275
- **Przedłużenie węża 10 m** - 00080-02258
- **Przedłużenie węża R2 20 m + Coupling** - 00014-00233 + 00009-01792

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
