

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 05:56

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-columbia-r-2015lp-200bar-900lh-400v-p-3084.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR Columbia-R 2015 LP – 200 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	9 434,10 zł
Cena netto	7 670,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36082-00155

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Columbia R 2015 LP to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa przeznaczona do intensywnej pracy w budownictwie, przemyśle i rolnictwie. Wyposażona w silnik 4-biegunowy (1450 RPM) o mocy 5,5 kW z chłodzeniem wodnym i ochroną termiczną oraz pompę liniową CL6 Ni z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą. Taka konstrukcja gwarantuje trwałość, odporność na chemię i długą żywotność urządzenia.

Urządzenie generuje **200 bar ciśnienia roboczego (230 bar maksymalnego)** i wydajność **900 l/h**, co pozwala skutecznie usuwać trudne zabrudzenia. Zastosowany system **Total Stop** chroni pompę przed przegrzaniem i ogranicza zużycie energii.

Myjka posiada zbiornik detergentu ze sondą ssania zewnętrznego, manometr glicerynowy oraz regulator ciśnienia, co umożliwia pełną kontrolę parametrów pracy. Stalowa rama z uchwytami transportowymi oraz obudowa ochronna zapewniają stabilność i bezpieczeństwo pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 200 bar / 2900 psi
 - ✓ **Ciśnienie maksymalne:** 230 bar / 3335 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
 - ✓ **Moc:** 7000 W
 - ✓ **Silnik:** 5,5 kW – 4-biegunowy (1450 RPM)
 - ✓ **Zasilanie:** 400 V ~ 50 Hz (3-fazowe)
 - ✓ **Pompa:** liniowa CL6 Ni
 - ✓ **Głowica pompy:** mosiężna
 - ✓ **Tłoki:** 3 szt. ceramiczne
 - ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
 - ✓ **System Total Stop:** tak
 - ✓ **Regulator ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Wymiary:** 50 × 90 × 83 cm
 - ✓ **Waga:** 51 kg (112 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 5,5 kW (400V, 1450 RPM)** – chłodzony wodą, z ochroną termiczną
 - ✓ **Pompa liniowa CL6 Ni** – ceramiczne tłoki, mosiężna głowica odporna na chemię
 - ✓ **Ciśnienie robocze 200 bar** – idealne do ciężkich zastosowań
 - ✓ **System Total Stop** – oszczędność energii i ochrona pompy
 - ✓ **Wbudowany zbiornik detergentu** z sondą ssania zewnętrznego
 - ✓ **Stalowa rama i obudowa ochronna** – stabilność i trwałość
 - ✓ **Manometr glicerynowy i regulator ciśnienia** – pełna kontrola parametrów
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Czyszczenie maszyn budowlanych i przemysłowych
 - ✓ Mycie pojazdów ciężarowych i autobusów
 - ✓ Zastosowania w rolnictwie i gospodarstwach hodowlanych
 - ✓ Profesjonalne firmy sprzątające i czyszczące
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** (mod. 2015 - kod: 00080-01695)
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** (kod: 00080-01724)
- **Dysza typ 045** (kod: 00080-03188)
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** (kod: 00080-02347)



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** - KOD: 10001-10249
- **Wężę wysokociśnieniowe:**
 - 10 m - 310 bar - KOD: 00080-02258
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02261
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02262
 - **Lanca turbo typ 1 M22 - 0,45** - KOD: 00080-02966
 - **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
