

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-laor-hcr-1211lp-120bar-660lh-230v-p-3085.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor HCR 1211 LP – 120 bar, 660 l/h, 230V

Cena brutto	9 692,40 zł
Cena netto	7 880,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36082-00170

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor HCR 1211 LP to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zaprojektowana do intensywnej pracy w warsztatach, rolnictwie i lekkim przemyśle. Wyposażona w silnik 4-biegunowy (1450 RPM) o mocy 2,2 kW z chłodzeniem wodnym i ochroną termiczną oraz w pompę liniową CL3.8 z trzema tłokami ceramicznymi i mosiężną głowicą.

Urządzenie oferuje ciśnienie robocze 120 bar (150 bar maks.) oraz wydajność 660 l/h, co sprawia, że idealnie nadaje się do usuwania umiarkowanych i trudniejszych zabrudzeń. System Total Stop (opóźniony, niskonapięciowy) chroni pompę przed przegrzaniem i zmniejsza zużycie energii.

Myjka posiada zintegrowany zasys detergentu z sondą zewnętrzną, manometr glicerynowy oraz regulację ciśnienia – dzięki czemu operator ma pełną kontrolę nad parametrami pracy. Konstrukcja oparta na galwanizowanej stalowej ramie i stalowej obudowie ochronnej gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: 120 bar / 1740 psi
- ✓ Ciśnienie maksymalne: 150 bar / 2175 psi
- ✓ Wydajność wody: 660 l/h – 2,9 GPM
- ✓ Moc pobierana: 3000 W
- ✓ Silnik: 2,2 kW – 4-biegunowy (1450 RPM)
- ✓ Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz (1-fazowe)
- ✓ Pompa: liniowa CL3.8 / 1400 RPM
- ✓ Głowica pompy: mosiężna
- ✓ Tłoki: 3 szt. ceramiczne
- ✓ Max. temperatura wody: 60°C
- ✓ System Total Stop: opóźniony, niskonapięciowy
- ✓ Regulacja ciśnienia: tak
- ✓ Manometr glicerynowy: tak
- ✓ Wymiary: 50 × 90 × 83 cm
- ✓ Waga: 54 kg (119 lbs)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ Silnik 2,2 kW (230V, 1450 RPM) – chłodzony wodą, z ochroną termiczną
- ✓ Pompa liniowa CL3.8 – ceramiczne tłoki, mosiężna głowica
- ✓ Ciśnienie robocze 120 bar – idealne do warsztatów i gospodarstw
- ✓ System Total Stop – oszczędność energii i ochrona pompy
- ✓ Zbiornik detergentu z sondą ssania – wygodne podawanie chemii
- ✓ Stalowa rama i obudowa ochronna – trwałość i stabilność
- ✓ Manometr glicerynowy i regulacja ciśnienia – pełna kontrola pracy



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ **Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych**
 - ✓ **Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych**
 - ✓ **Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych**
 - ✓ **Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych**
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - kod 00080-01724
- **Dysza typ 045** - kod 00080-03188
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** - kod 10001-10249
- **System pianowy - urządzenie do produkcji i rozprowadzania gęstej piany** - kod 10001-10260
- **Wąż 10 m - 310 bar** - kod 00080-02258
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02261
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02262
- **Wąż 10 m - 400 bar Food Industry** - kod 00080-02263
- **Turbo lanca** - kod 00080-02966

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
