

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-hcr-1515-lp-150bar-900lh-400v-p-3086.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor HCR 1515 LP – 150 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	10 209,00 zł
Cena netto	8 300,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36082-00137

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Myjka zimnowodna Lavor HCR 1515 LP to profesjonalne urządzenie ciśnieniowe przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych, warsztatowych i rolniczych. Dzięki wydajnemu **silnikowi indukcyjnemu o mocy 4,0 kW (400 V, 3~50Hz)** oraz pompie **CL6 Ni z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą**, urządzenie zapewnia długą żywotność oraz wysoką skuteczność pracy.

Generuje **ciśnienie robocze 150 bar (maks. 180 bar)** przy wydajności **900 l/h**, co czyni je niezastąpionym narzędziem do usuwania uporczywych zabrudzeń z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych, budowli i dużych powierzchni użytkowych.

Dzięki systemowi **Total Stop (opóźniony, niskonapięciowy)** pompa i silnik są chronione, a zużycie energii ograniczone. Myjka oferuje **regulację ciśnienia, manometr glicerynowy** oraz **możliwość zasysania detergentu**, co pozwala na wszechstronne wykorzystanie w wielu branżach. Solidna **stalowa rama galwanizowana** z osłoną ochronną zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 150 bar / 2175 psi
- ✓ **Ciśnienie robocze:** 150 bar / 2175 psi
- ✓ **Ciśnienie maksymalne:** 180 bar / 2610 psi
- ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
- ✓ **Moc pobierana:** 5000 W
- ✓ **Silnik:** 4,0 kW – 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
- ✓ **Pompa:** liniowa CL6 Ni / 1400 RPM
- ✓ **Głowica pompy:** mosiężna
- ✓ **Tłoki:** 3 szt. ceramiczne
- ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
- ✓ **System Total Stop:** opóźniony, niskonapięciowy
- ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
- ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
- ✓ **Wymiary:** 50 × 90 × 83 cm
- ✓ **Waga:** 54 kg (119 lbs)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik indukcyjny 4,0 kW (400 V)** – niezawodność i moc do pracy ciągłej
- ✓ **Pompa CL6 Ni** – ceramiczne tłoki i mosiężna głowica gwarantują trwałość
- ✓ **Ciśnienie robocze 150 bar** – idealne do trudnych zabrudzeń przemysłowych
- ✓ **System Total Stop** – automatyczna ochrona pompy i silnika
- ✓ **Manometr glicerynowy + regulacja ciśnienia** – pełna kontrola parametrów
- ✓ **Możliwość zasysania detergentu** – do skuteczniejszego mycia
- ✓ **Stalowa rama galwanizowana** – odporna konstrukcja do pracy w ciężkich warunkach



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych
 - ✓ Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych
 - ✓ Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - kod 00080-01724
- **Dysza typ 060** - kod 00080-03191
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** - kod 10001-10249
- **System pianowy - urządzenie do produkcji i rozprowadzania gęstej piany** - kod 10001-10260
- **Wąż 10 m - 310 bar** - kod 00080-02258
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02261
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02262
- **Wąż 10 m - 400 bar Food Industry** - kod 00080-02263
- **Turbo lanca** - kod 00080-02967

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
