

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-hcr-2015-lp-200-bar-900lh-400v-p-3087.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor HCR 2015 LP – 200 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	10 590,30 zł
Cena netto	8 610,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36082-00138

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **myjka zimnowodna Lavor HCR 2015 LP** to urządzenie stworzone do intensywnej pracy w rolnictwie, przemyśle i budownictwie. Wyposażona w **silnik 4-biegunowy (1450 RPM)** z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym oraz **pompę CL6 Ni z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą** zapewnia niezawodność oraz długą żywotność.

System **Total Stop (niskonapięciowy, opóźniony)** chroni pompę i redukuje zużycie energii, a **zintegrowany zasys detergentu** z sondą umożliwia wygodne stosowanie środków czyszczących.

Dzięki **galwanizowanej stalowej ramie** i **solidnej stalowej obudowie**, urządzenie jest odporne na uszkodzenia i gotowe do pracy w trudnych warunkach. Opcjonalny **bęben na wąż** ułatwia obsługę i przechowywanie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 200 bar / 2900 psi
 - ✓ **Ciśnienie maksymalne:** 230 bar / 3335 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
 - ✓ **Moc pobierana:** 7000 W
 - ✓ **Silnik:** 5,5 kW – 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
 - ✓ **Pompa:** liniowa CL6 Ni / 1400 RPM
 - ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
 - ✓ **Głowica pompy:** niklowany mosiądz
 - ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
 - ✓ **System Total Stop:** opóźniony, niskonapięciowy
 - ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Wymiary:** 50 × 90 × 83 cm
 - ✓ **Waga:** 56 kg (123 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 4-biegunowy 1450 RPM** z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym
 - ✓ **Pompa CL6 Ni** z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą
 - ✓ **Niskonapięciowy, opóźniony Total Stop** – ochrona pompy i oszczędność energii
 - ✓ **Zasys detergentu** z sondą zewnętrzną
 - ✓ **Manometr glicerynowy** dla precyzyjnej kontroli ciśnienia
 - ✓ **Galwanizowana rama i stalowa obudowa ochronna** – trwałość w trudnych warunkach
 - ✓ **Opcjonalny bęben na wąż** – wygoda obsługi i przechowywania
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych
- ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych
- ✓ Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych

✓ Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - kod 00080-01724
- **Dysza typ 045** - kod 00080-03188
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** - kod 10001-10249
- **System pianowy - urządzenie do produkcji i rozprowadzania gęstej piany** - kod 10001-10260
- **Wąż 10 m - 310 bar** - kod 00080-02258
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02261
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02262
- **Wąż 10 m - 400 bar Food Industry** - kod 00080-02263
- **Turbo lanca** - kod 00080-02966

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
