

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-hcr-2021-lp-200-bar-1260lh-400v-p-3088.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor HCR 2021 LP – 200 bar, 1260 l/h, 400V

Cena brutto	11 106,90 zł
Cena netto	9 030,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36082-00139

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **myjka zimnowodna Lavor HCR 2021 LP** to mocne urządzenie przeznaczone do intensywnego użytku w rolnictwie, przemyśle i budownictwie. Wyposażona w **silnik 4-biegunowy 1450 RPM** z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym oraz **pompę CL6 Ni** z trzema ceramicznymi tłokami i niklowaną mosiężną głowicą, gwarantuje niezawodność i długą żywotność.

System **Total Stop (opóźniony, niskonapięciowy)** chroni pompę i redukuje zużycie energii. Zintegrowany system zasysania detergentu ułatwia stosowanie środków czyszczących. Dzięki **stalowej ocynkowanej ramie i obudowie ochronnej**, urządzenie doskonale sprawdza się w trudnych warunkach. Opcjonalny **bęben na wąż** zapewnia większą wygodę obsługi.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 200 bar / 2900 psi
 - ✓ **Ciśnienie maksymalne:** 230 bar / 3335 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 1260 l/h – 5,55 GPM
 - ✓ **Moc pobierana:** 9400 W
 - ✓ **Silnik:** 7,5 kW – 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
 - ✓ **Pompa:** liniowa CL6 Ni / 1400 RPM
 - ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
 - ✓ **Głowica pompy:** niklowany mosiądz
 - ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
 - ✓ **System Total Stop:** opóźniony, niskonapięciowy
 - ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Wymiary:** 50 × 90 × 83 cm
 - ✓ **Waga:** 58 kg (128 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 4-biegunowy 1450 RPM** z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym
 - ✓ **Pompa CL6 Ni** z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą
 - ✓ **System Total Stop (opóźniony, niskonapięciowy)** – oszczędność energii i ochrona pompy
 - ✓ **Zasysanie detergentu** z sondą zewnętrzną
 - ✓ **Manometr glicerynowy** dla kontroli parametrów pracy
 - ✓ **Solidna rama galwanizowana i stalowa obudowa ochronna** – wysoka trwałość
 - ✓ **Opcjonalny bęben na wąż** – wygoda i porządek w miejscu pracy
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych
-

-
- ✓ Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych
 - ✓ Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** – kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** – kod 00080-01724
- **Dysza typ 070** – kod 00080-03193
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** – kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** – kod 10001-10249
- **System pianowy - urządzenie do produkcji i rozprowadzania gęstej piany** – kod 10001-10260
- **Wąż 10 m - 310 bar** – kod 00080-02258
- **Wąż 20 m - 400 bar** – kod 00080-02261
- **Wąż 20 m - 400 bar** – kod 00080-02262
- **Wąż 10 m - 400 bar Food Industry** – kod 00080-02263
- **Turbo lanca** – kod 00080-02986

W wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
