

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:43

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-hcr-2515-lp-250-bar-900lh-400v-p-3089.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor HCR 2515 LP – 250 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	11 500,50 zł
Cena netto	9 350,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36082-00140

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **myjka zimnowodna Lavor HCR 2515 LP** to urządzenie dla najbardziej wymagających użytkowników. Zapewnia **ciśnienie robocze 250 bar** oraz **wydajność 900 l/h**, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań w rolnictwie, przemyśle, warsztatach i transporcie.

Wyposażona w **silnik 4-biegunowy (1450 RPM)** o mocy **7,5 kW**, chłodzony wodą i chroniony termicznie, współpracuje z trwałą pompą **CL6 Ni** z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną, niklowaną głowicą. Zastosowanie **systemu Total Stop (opóźniony, niskonapięciowy)** zwiększa żywotność urządzenia i pozwala ograniczyć zużycie energii.

Solidna **rama ocynkowana i stalowa obudowa ochronna** gwarantują wysoką odporność na trudne warunki pracy. Dzięki **zasysaniu detergentu**, regulacji ciśnienia i manometrowi glicerynowemu myjka HCR 2515 LP jest wszechstronnym i profesjonalnym narzędziem czyszczącym.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 250 bar / 3600 psi
 - ✓ **Ciśnienie maksymalne:** 280 bar / 4061 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
 - ✓ **Moc pobierana:** 8500 W
 - ✓ **Silnik:** 7,5 kW – 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
 - ✓ **Pompa:** liniowa CL6 Ni / 1400 RPM
 - ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
 - ✓ **Głowica pompy:** niklowany mosiądz
 - ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
 - ✓ **System Total Stop:** opóźniony, niskonapięciowy
 - ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Wymiary:** 50 × 90 × 83 cm
 - ✓ **Waga:** 59 kg (130 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik indukcyjny 4-biegunowy 1450 RPM**, chłodzony wodą, z zabezpieczeniem termicznym
 - ✓ **Pompa CL6 Ni** z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą
 - ✓ **System Total Stop (opóźniony, niskonapięciowy)** – oszczędność energii i wydłużona żywotność
 - ✓ **Regulacja ciśnienia i zasysanie detergentu** – wygoda użytkowania
 - ✓ **Manometr glicerynowy** dla precyzyjnej kontroli pracy
 - ✓ **Solidna rama ocynkowana i stalowa obudowa ochronna** – odporność na uszkodzenia
 - ✓ **Opcjonalny bęben na wąż** – większy komfort pracy
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych
-

-
- ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych
 - ✓ Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych
 - ✓ Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - kod 00080-01724
- **Dysza typ 040** - kod 00080-03187
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** - kod 10001-10249
- **System pianowy - urządzenie do produkcji i rozprowadzania gęstej piany** - kod 10001-10260
- **Wąż 10 m - 310 bar** - kod 00080-02258
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02261
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02262
- **Wąż 10 m - 400 bar Food Industry** - kod 00080-02263
- **Turbo lanca** - kod 00080-02966

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
