

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:47

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-indo-3518-e-lp-350-bar-1080lh-400v-p-3095.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR INDO 3518 E LP – 350 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	28 413,00 zł
Cena netto	23 100,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36019-00063
Kod EAN	8013298192038

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor INDO 3518 E LP to profesjonalna myjka zimnowodna do najcięższych zastosowań przemysłowych i rolniczych. Urządzenie pracuje z **ciśnieniem 350 bar** i **wydajnością 1080 l/h**, co czyni je niezastąpionym w usuwaniu wyjątkowo trudnych zabrudzeń – smarów, olejów, betonu czy rdzy.

Napędza ją **mocny silnik indukcyjny 11,5 kW**, 4-biegunowy, 1400 obr./min, zasilany z sieci 400 V ~ 50 Hz. W połączeniu z **liniową pompą wysokociśnieniową** o mosiężnej głowicy i ceramicznych tłokach gwarantuje wysoką wydajność oraz trwałość w pracy ciągłej.

Wyposażona w **system Total Stop**, **regulację ciśnienia**, **manometr glicerynowy** oraz solidną stalową ramę z osłonami ze stali nierdzewnej, myjka zapewnia bezpieczeństwo, komfort i długą żywotność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 350 bar / 5076 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 1080 l/h – 4,75 GPM
 - ✓ **Moc pobierana:** 11 500 W
 - ✓ **Napięcie:** 415 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
 - ✓ **Silnik:** 4-biegunowy, 1400 obr./min, chłodzony wodą, z zabezpieczeniem termicznym
 - ✓ **Pompa:** liniowa, trójtłokowa (TW), z elastycznym sprzęgłem
 - ✓ **Głowica pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** ceramiczne
 - ✓ **Max. temperatura wody zasilającej:** 80 °C
 - ✓ **System:** Total Stop
 - ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr:** glicerynowy, w stalowej obudowie
 - ✓ **Długość przewodu elektrycznego:** 5 m
 - ✓ **Długość węża ciśnieniowego:** 10 m
 - ✓ **Wymiary (mm):** 1260 × 740 × 980
 - ✓ **Waga netto/brutto:** 130 / 286,5 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ Silnik przemysłowy 11,5 kW – wysoka moc do ciężkich zastosowań
 - ✓ Liniowa pompa trójtłokowa (TW) – ceramiczne tłoki, mosiężna głowica
 - ✓ Solidna rama stalowa – malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia
 - ✓ Osłony ze stali nierdzewnej – ochrona silnika i pompy
 - ✓ System Total Stop – oszczędność energii i ochrona podzespołów
 - ✓ Manometr glicerynowy – precyzyjna kontrola parametrów
 - ✓ Możliwość pracy w trybie ciągłym – do zastosowań profesjonalnych
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Mycie maszyn rolniczych i budowlanych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów ciężarowych i dostawczych
 - ✓ Usuwanie zabrudzeń przemysłowych i warsztatowych
 - ✓ Profesjonalne zastosowania w rolnictwie i zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet ML 955 - M24 z szybkozłączką** - kod 00080-01098
- **Lanca SF40 Mecline M24** - kod 10002-04020
- **Dysza typ 040** - kod 00080-01368
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 10002-04110



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Turbo lanca** - kod 10002-04104
- **Wąż do czyszczenia rur 25 m** - kod 00058-00650
- **Przedłużenie węża 10 m** - kod 10002-04106
- **Lanca do piaskowania 500 bar** - kod 10002-04108

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
