

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:41

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-kcr-2015-lp-200-bar-900lh-400v-p-3090.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor KCR 2015 LP – 200 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	11 881,80 zł
Cena netto	9 660,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36092-00006

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **myjka zimnowodna Lavor KCR 2015 LP** to urządzenie stworzone do intensywnej pracy w trudnych warunkach. Osiąga **200 bar ciśnienia roboczego** przy **wydajności 900 l/h**, dzięki czemu doskonale sprawdza się w rolnictwie, przemyśle, warsztatach i transporcie.

Wyposażona w **silnik 4-biegunowy 1450 RPM** z chłodzeniem wodnym i ochroną termiczną współpracuje z pompą **MPWJ5 Ni CL6.0**, posiadającą **trzy ceramiczne tłoki** i **niklowaną mosiężną głowicę** odporną na kawitację i środki chemiczne.

Solidna **rama galwanizowana** i **stalowe osłony** gwarantują długowieczność, a **system Total Stop z opóźnieniem** zapewnia oszczędność energii i bezpieczeństwo pracy. Regulacja ciśnienia, manometr glicerynowy oraz możliwość zasysania detergentu zwiększają funkcjonalność urządzenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 200 bar / 2900 psi
- ✓ **Ciśnienie maksymalne:** 220 bar
- ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
- ✓ **Moc pobierana:** 7000 W
- ✓ **Silnik:** 7,0 kW – 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
- ✓ **Typ pompy:** liniowa MPWJ5 Ni, CL6.0 z elastycznym sprzęgłem
- ✓ **Materiał głowicy pompy:** niklowany mosiądz
- ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
- ✓ **Zawory:** ze stali nierdzewnej
- ✓ **Obroty:** 1450 RPM
- ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
- ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny, z sondą ssania
- ✓ **System Total Stop:** opóźniony, niskonapięciowy
- ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
- ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
- ✓ **Wymiary:** 500 × 900 × 830 mm
- ✓ **Waga:** 56 kg (123 lbs)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 4-biegunowy 1450 RPM** – chłodzony wodą, z ochroną termiczną
 - ✓ **Trzy ceramiczne tłoki i niklowana głowica pompy** – wysoka odporność chemiczna i na kawitację
 - ✓ **Nowa pompa CL6.0 z podwójnym wziernikiem oleju** – niezawodność i łatwa konserwacja
 - ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – bezpieczeństwo i oszczędność energii
 - ✓ **Zawory ze stali nierdzewnej** – wysoka trwałość
 - ✓ **Galwanizowana rama i stalowe osłony** – odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - ✓ **Regulacja ciśnienia i zasysanie detergentu** – pełna kontrola nad procesem mycia
 - ✓ **Składany uchwyt stalowy** – łatwiejszy transport i przechowywanie
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych
 - ✓ Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych
 - ✓ Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - kod 00080-01724
- **Dysza typ 045** - kod 00080-03188
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Zestaw bębna na wąż z węzem R2-5/16" 15 m** - kod 00080-01529
- **Turbo lanca** - kod 00080-02966
- **Lanca do piaskowania** - kod 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
