

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-kcr-2021-lp-200-bar-1260lh-400v-p-3091.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor KCR 2021 LP – 200 bar, 1260 l/h, 400V

Cena brutto	12 140,10 zł
Cena netto	9 870,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36092-00011

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **myjka zimnowodna Lavor KCR 2021 LP** to mocne urządzenie przeznaczone do intensywnej pracy w gospodarstwach rolnych, przemyśle i warsztatach. Oferuje **200 bar ciśnienia roboczego** oraz **wydajność 1260 l/h**, co pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie zabrudzeń nawet w najcięższych warunkach.

Napędzana **silnikiem 4-biegunowym (1450 RPM)** o mocy **9,4 kW (400V, 50Hz)**, chłodzonym wodą i chronionym termicznie, współpracuje z liniową pompą **MPWJ5 Ni CL6.0** wyposażoną w **trzy ceramiczne tłoki i niklowaną mosiężną głowicę**. Zastosowanie wysokotemperaturowych uszczelnień oraz zaworów ze stali nierdzewnej zwiększa trwałość i odporność na kawitację.

Solidna **rama galwanizowana i stalowe osłony** chronią urządzenie, a **składany uchwyt stalowy** ułatwia transport. **System Total Stop z opóźnieniem** oszczędza energię i chroni pompę.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 200 bar / 2900 psi
 - ✓ **Ciśnienie maksymalne:** 220 bar
 - ✓ **Wydajność wody:** 1260 l/h – 5,55 GPM
 - ✓ **Moc pobierana:** 9400 W
 - ✓ **Silnik:** 9,4 kW – 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
 - ✓ **Typ pompy:** liniowa MPWJ5 Ni CL6.0 z elastycznym sprzęgłem
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** niklowany mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
 - ✓ **Zawory:** ze stali nierdzewnej
 - ✓ **Obroty:** 1450 RPM
 - ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny, z sondą ssania
 - ✓ **System Total Stop:** opóźniony, niskonapięciowy
 - ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Wymiary:** 500 × 900 × 830 mm
 - ✓ **Waga:** 58 kg (128 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 4-biegunowy 1450 RPM** – chłodzony wodą, z ochroną termiczną
 - ✓ **Wydajność 1260 l/h** – szybkie czyszczenie dużych powierzchni
 - ✓ **Pompa CL6.0 z trzema ceramicznymi tłokami** i niklowaną głowicą
 - ✓ **Total Stop z opóźnieniem** – oszczędność energii i dłuższa żywotność
 - ✓ **Zawory ze stali nierdzewnej** – odporność na zużycie
 - ✓ **Rama galwanizowana i stalowe osłony** – wytrzymałość w ciężkich warunkach
 - ✓ **Składany uchwyt stalowy** – wygodny transport i przechowywanie
 - ✓ **Regulacja ciśnienia i zasysanie detergentu** – pełna kontrola mycia
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych
 - ✓ Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych
 - ✓ Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - kod 00080-01724
- **Dysza typ 070** - kod 00080-03193
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Zestaw bębna na wąż z węzem R2-3/8" 15 m** - kod 00080-01524
- **Turbo lanca** - kod 00080-02968
- **Lanca do piaskowania** - kod 00080-02959

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
