

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-kcr-2515-lp-250-bar-900lh-400v-p-3092.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor KCR 2515 LP – 250 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	12 533,70 zł
Cena netto	10 190,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36092-00010

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Myjka zimnowodna Lavor KCR 2515 LP to najmocniejszy model z serii KCR, oferujący **250 bar ciśnienia roboczego** i wydajność **900 l/h**. Urządzenie dedykowane jest do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, rolnictwie i usługach czystości, gdzie wymagane jest usuwanie najbardziej uporczywych zabrudzeń.

Wyposażona w **silnik 4-biegunowy 1450 RPM o mocy 9,4 kW (400V)** oraz **pompę liniową MPWJ5 Ni CL6.0** z trzema ceramicznymi tłokami i **niklowaną mosiężną głowicą**. Dzięki zastosowaniu wysokotemperaturowych uszczelnień wodnych, zaworów ze stali nierdzewnej oraz elastycznego sprzęgła pompy, myjka jest niezwykle trwała i odporna na intensywną eksploatację.

Konstrukcja oparta na **galwanizowanej ramie i stalowych osłonach** gwarantuje wysoką odporność mechaniczną, a **system Total Stop z opóźnieniem** chroni pompę i oszczędza energię.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 250 bar / 3600 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
 - ✓ **Moc pobierana:** 9400 W
 - ✓ **Silnik:** 9,4 kW – 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy), 1450 RPM
 - ✓ **Typ pompy:** liniowa MPWJ5 Ni CL6.0 z elastycznym sprzęgłem
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** niklowany mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
 - ✓ **Zawory:** ze stali nierdzewnej
 - ✓ **Max. temperatura wody:** 60°C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny, z sondą ssania
 - ✓ **System Total Stop:** opóźniony, niskonapięciowy
 - ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Długość węża wysokociśnieniowego:** 10 m
 - ✓ **Długość przewodu:** 5 m
 - ✓ **Wymiary:** 500 × 900 × 830 mm
 - ✓ **Waga:** 59 kg (130 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Najwyższe ciśnienie w serii - 250 bar** – skuteczne usuwanie najtrudniejszych zabrudzeń
 - ✓ **Silnik 9,4 kW 400V** – 4-biegunowy, chłodzony wodą, z ochroną termiczną
 - ✓ **Pompa CL6.0 z trzema ceramicznymi tłokami i niklowaną głowicą** – odporna na środki chemiczne i kawitację
 - ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – oszczędność energii i ochrona podzespołów
 - ✓ **Rama stalowa galwanizowana i osłony ze stali nierdzewnej** – trwałość i bezpieczeństwo
 - ✓ **Manometr glicerynowy i regulacja ciśnienia** – pełna kontrola pracy
 - ✓ **Wbudowany układ ssania detergentu** – szybkie dozowanie środków czyszczących
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów ciężarowych i dostawczych
 - ✓ Utrzymanie czystości w zakładach przemysłowych
 - ✓ Mycie powierzchni w sektorze budowlanym i usługowym
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - kod 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - kod 00080-01724
- **Dysza typ 040** - kod 00080-03187
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Zestaw bębna na wąż z węzem R2-5/16" 15 m** - kod 00080-01529
- **Turbo lanca** - kod 00080-02966
- **Lanca do piaskowania** - kod 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
