

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nagrzewnica-olejowa-remko-clk-170-rv-144-kw-p-890.html>

Przevoźna nagrzewnica powietrza z odprowadzaniem spalin Remko CLK 170-RV olejowa - 144 kW

Cena brutto	54 109,00 zł
Cena netto	43 991,06 zł
Cena poprzednia	66 014,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	RE131700
Kod EAN	4026415112387
Nominalna moc cieplna	144 Kw
Przepływ powietrza	10340 m³/h
Maksymalne zużycie oleju	15,5 l/h

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa Remko CLK 170-RV - 144 kW z odprowadzaniem spalin

Remko CLK 170-RV to wydajna, przevoźna nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin, przeznaczona do ogrzewania dużych hal, magazynów, obiektów przemysłowych i przestrzeni roboczych. Urządzenie zapewnia nominalną moc cieplną **144 kW** oraz bardzo wysoki przepływ powietrza wynoszący do **10 340 m³/h**. Wentylator promieniowy generuje ciśnienie do **520 Pa**, dzięki czemu nagrzewnica może skutecznie rozprowadzać ciepłe powietrze za pomocą przewodów na większe odległości.

Zamknięta komora spalania i zewnętrzny palnik umożliwiają odprowadzanie spalin poza ogrzewane pomieszczenie, dzięki czemu do wnętrza trafia czyste, ciepłe powietrze. Do nagrzewnicy można podłączyć maksymalnie trzy przewody rozprowadzające powietrze, a opcjonalny adapter umożliwia pracę w trybie recyrkulacji lub powietrza mieszanego. Urządzenie może działać w trybie ogrzewania albo wentylacji, natomiast opcjonalny termostat pokojowy pozwala automatycznie utrzymywać zadaną temperaturę.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Producent:** Remko
- **Model:** CLK 170-RV
- **Rodzaj urządzenia:** nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin
- **Nominalne obciążenie cieplne:** 155 kW
- **Nominalna moc cieplna:** 144 kW
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 10 340 m³/h

-
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 520 Pa
 - **Rodzaj wentylatora:** promieniowy
 - **Rodzaj paliwa:** olej opałowy lub olej napędowy
 - **Maksymalne zużycie paliwa:** 15,50 l/h
 - **Zasilanie:** 400 V / 3~ / 50 Hz
 - **Maksymalne zużycie energii elektrycznej:** 3,40 kW
 - **Znamionowy pobór prądu:** 8,0 A
 - **Wymagane zabezpieczenie sieci:** 16 A
 - **Stopień ochrony:** IP20
 - **Poziom ciśnienia akustycznego:** 65 dB(A)
 - **Termostat:** wyposażenie opcjonalne
 - **Tryby pracy:** ogrzewanie i wentylacja
 - **Tryb recyrkulacji:** dostępny po zastosowaniu opcjonalnego adaptera
 - **Tryb powietrza mieszanego:** dostępny po zastosowaniu opcjonalnego adaptera
 - **Typ obudowy:** malowana obudowa metalowa
 - **Podgrzewacz oleju:** elektryczny
 - **Liczba możliwych przewodów powietrznych:** maksymalnie 3
 - **Wymiary wys. × szer. × gł.:** 2380 × 920 × 1350 mm
 - **Masa:** 385 kg
 - **Gwarancja:** 2 lata



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **bardzo wysoka nominalna moc cieplna 144 kW,**
- przepływ powietrza do **10 340 m³/h,**
- wysokie ciśnienie powietrza do **520 Pa,**
- wydajny wentylator promieniowy,
- możliwość rozprowadzania powietrza długimi przewodami,
- możliwość pracy w trybie ogrzewania lub wentylacji,
- opcjonalny tryb recyrkulacji powietrza,
- opcjonalny tryb powietrza mieszanego,
- zamknięta komora spalania,
- odprowadzanie spalin poza ogrzewane pomieszczenie,
- doprowadzanie czystego i ciepłego powietrza,
- możliwość podłączenia maksymalnie trzech przewodów powietrznych,
- możliwość ogrzewania kilku punktów jednocześnie,
- możliwość ustawienia nagrzewnicy na zewnątrz ogrzewanego obiektu,
- zasilanie olejem opałowym lub olejem napędowym,
- wbudowany elektryczny podgrzewacz oleju,
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego,
- automatyczne utrzymywanie ustawionej temperatury,
- solidna metalowa obudowa,
- kółka transportowe ułatwiające ustawienie urządzenia.



ZASTOSOWANIE

Nagrzewnica olejowa Remko CLK 170-RV sprawdzi się podczas:

- ogrzewania dużych hal produkcyjnych i magazynowych,
- ogrzewania obiektów przemysłowych,
- ogrzewania placów budowy i remontowanych budynków,
- ogrzewania dużych namiotów i obiektów tymczasowych,
- ogrzewania szklarni i tuneli foliowych,
- osuszania dużych pomieszczeń,
- doprowadzania ciepłego powietrza do kilku stanowisk jednocześnie,
- rozprowadzania powietrza przewodami na większe odległości,
- ogrzewania pomieszczeń z urządzeniem ustawionym na zewnątrz,
- pracy w trybie recyrkulacji lub powietrza mieszanego,
- wentylowania pomieszczeń bez uruchamiania palnika.

Prawidłowe użytkowanie wymaga podłączenia zewnętrznego zbiornika paliwa oraz wykonania odpowiedniego odprowadzenia spalin zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenie wymaga trójfazowego zasilania **400 V**.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
