

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nagrzewnica-olejowa-remko-clk-80-rv-77-kw-p-889.html>

Przevoźna nagrzewnica powietrza z odprowadzaniem spalin Remko CLK 80-RV olejowa - 77 kW

Cena brutto	38 459,00 zł
Cena netto	31 267,48 zł
Cena poprzednia	51 291,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	RE131300
Kod EAN	4026415114008
Nominalna moc cieplna	77 Kw
Przepływ powietrza	6140 m³/h
Maksymalne zużycie oleju	8,3 l/h

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa Remko CLK 80-RV - 77 kW z odprowadzaniem spalin

Remko CLK 80-RV to przevoźna nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin, wyposażona w wydajny wentylator promieniowy zapewniający przepływ powietrza do **6140 m³/h** i ciśnienie do **410 Pa**. Urządzenie oferuje nominalną moc cieplną **77 kW** i może pracować w trybie ogrzewania lub wentylacji. Zamknięta komora spalania i zewnętrzny palnik umożliwiają odprowadzanie spalin poza ogrzewaną przestrzeń, dzięki czemu do pomieszczenia trafia czyste, ciepłe powietrze.

Nagrzewnica może być zasilana olejem opałowym lub olejem napędowym po podłączeniu do zewnętrznego zbiornika paliwa. Do urządzenia można zamontować maksymalnie trzy przewody rozprowadzające gorące powietrze, a opcjonalny adapter umożliwia pracę w trybie recyrkulacji lub z udziałem powietrza mieszanego. Możliwość podłączenia termostatu pokojowego pozwala automatycznie utrzymywać ustawioną temperaturę, natomiast elektryczny podgrzewacz oleju, solidna obudowa i kółka transportowe ułatwiają pracę w wymagających warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Producent:** Remko
- **Model:** CLK 80-RV
- **Rodzaj urządzenia:** nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin
- **Nominalne obciążenie cieplne:** 84 kW
- **Nominalna moc cieplna:** 77 kW
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 6140 m³/h
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 410 Pa
- **Rodzaj wentylatora:** promieniowy

-
- **Rodzaj paliwa:** olej opałowy lub olej napędowy
 - **Maksymalne zużycie paliwa:** 8,30 l/h
 - **Zasilanie:** 230 V / 1~ / 50 Hz
 - **Maksymalne zużycie energii elektrycznej:** 1,75 kW
 - **Znamionowy pobór prądu:** 9,5 A
 - **Wymagane zabezpieczenie sieci:** 16 A
 - **Stopień ochrony:** IP20
 - **Poziom ciśnienia akustycznego:** 62 dB(A)
 - **Termostat:** wyposażenie opcjonalne
 - **Tryby pracy:** ogrzewanie i wentylacja
 - **Tryb recyrkulacji:** dostępny po zastosowaniu opcjonalnego adaptera
 - **Tryb powietrza mieszanego:** dostępny po zastosowaniu opcjonalnego adaptera
 - **Typ obudowy:** malowana obudowa metalowa
 - **Podgrzewacz oleju:** elektryczny
 - **Liczba możliwych przewodów powietrznych:** maksymalnie 3
 - **Wymiary wys. × szer. × gł.:** 2000 × 800 × 1160 mm
 - **Masa:** 234 kg
 - **Gwarancja:** 2 lata



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **nominalna moc cieplna 77 kW,**
- bardzo wysoki przepływ powietrza do **6140 m³/h,**
- maksymalne ciśnienie powietrza **410 Pa,**
- wydajny wentylator promieniowy,
- możliwość pracy w trybie ogrzewania lub wentylacji,
- opcjonalny tryb recyrkulacji powietrza,
- opcjonalny tryb powietrza mieszanego,
- zamknięta komora spalania,
- odprowadzanie spalin poza ogrzewane pomieszczenie,
- doprowadzanie czystego, ogrzanego powietrza,
- możliwość podłączenia maksymalnie trzech przewodów gorącego powietrza,
- możliwość ogrzewania kilku punktów jednocześnie,
- możliwość ogrzewania pomieszczeń z zewnątrz,
- zasilanie olejem opałowym lub olejem napędowym,
- wbudowany elektryczny podgrzewacz oleju,
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego,
- automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury,
- solidna metalowa obudowa,
- kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie.



ZASTOSOWANIE

Nagrzewnica olejowa Remko CLK 80-RV sprawdzi się podczas:

- ogrzewania dużych hal i magazynów,
- ogrzewania obiektów przemysłowych,
- ogrzewania placów budowy i remontowanych budynków,
- ogrzewania szklarni i tuneli foliowych,
- ogrzewania namiotów i obiektów tymczasowych,
- osuszania dużych pomieszczeń,
- doprowadzania ciepłego powietrza do kilku stanowisk jednocześnie,
- ogrzewania pomieszczeń z urządzeniem ustawionym na zewnątrz,
- rozprowadzania ciepłego powietrza dłuższymi przewodami,
- pracy z recyrkulacją lub powietrzem mieszanym,
- wentylowania pomieszczeń bez uruchamiania palnika.

Prawidłowe użytkowanie wymaga podłączenia zewnętrznego zbiornika paliwa oraz wykonania odpowiedniego odprowadzenia spalin zgodnie z instrukcją producenta.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
