

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nagrzewnica-wysokotemperaturowa-remko-elt-10-ht-10-5-kw-p-699.html>



Wysokotemperaturowa nagrzewnica elektryczna Remko ELT 10-HT - 10 kW

Cena brutto	12 639,00 zł
Cena netto	10 275,61 zł
Cena poprzednia	15 867,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	RE114440
Kod EAN	4026415098704

Opis produktu

Nagrzewnica wysokotemperaturowa Remko ELT 10-HT - 10,5 kW, do 120°C

Remko ELT 10-HT to specjalistyczna elektryczna nagrzewnica wysokotemperaturowa o mocy **10,5 kW**, przeznaczona do zastosowań przemysłowych, budowlanych i technologicznych. Urządzenie szybko osiąga pełną wydajność, a bezstopniowa regulacja wentylatora pozwala dostosować temperaturę powietrza na wylocie nawet do **120°C**. Maksymalny przepływ powietrza wynoszący **900 m³/h** umożliwia skuteczne dostarczanie gorącego powietrza do wybranego miejsca.

Nagrzewnica może współpracować z przewodem rozprowadzającym powietrze, dzięki czemu ciepło można skierować bezpośrednio do konkretnego stanowiska, pomieszczenia lub procesu technologicznego. Opcjonalny termostat umożliwia automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury, natomiast fabryczne zabezpieczenie przed przegrzaniem zwiększa bezpieczeństwo długotrwałej pracy. Kompaktowa konstrukcja i masa **18 kg** ułatwiają transport oraz użytkowanie urządzenia w różnych warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Producent:** Remko
- **Model:** ELT 10-HT
- **Rodzaj urządzenia:** elektryczna nagrzewnica wysokotemperaturowa
- **Nominalne obciążenie cieplne:** 10,5 kW
- **Nominalna moc cieplna:** 10,5 kW
- **Regulacja mocy:** termodynamiczna
- **Maksymalna temperatura powietrza na wylocie:** 120°C
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 900 m³/h
- **Zasilanie:** 400 V / 3~ / 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** energia elektryczna
- **Maksymalne zużycie energii:** 10,5 kW
- **Znamionowy pobór prądu:** 15,9 A
- **Wymagane zabezpieczenie sieci:** 16 A
- **Stopień ochrony:** IP20

-
- **Termostat:** wyposażenie opcjonalne
 - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** tak
 - **Możliwość podłączenia przewodu powietrznego:** tak
 - **Typ obudowy:** malowana obudowa metalowa
 - **Wymiary wys. × szer. × gł.:** 750 × 305 × 500 mm
 - **Masa:** 18 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **moc grzewcza 10,5 kW,**
- temperatura powietrza na wylocie do **120°C,**
- przepływ powietrza do **900 m³/h,**
- szybkie osiągnięcie wysokiej temperatury,
- bezstopniowa regulacja pracy wentylatora,
- termodynamiczna regulacja mocy,
- możliwość podłączenia przewodu gorącego powietrza,
- doprowadzanie ciepła bezpośrednio do wybranego miejsca,
- brak emisji spalin,
- możliwość stosowania w zamkniętych pomieszczeniach,
- pełne przetwarzanie pobieranej energii elektrycznej na ciepło,
- możliwość podłączenia opcjonalnego termostatu,
- automatyczne utrzymywanie ustawionej temperatury,
- fabryczne zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- kompaktowe wymiary,
- niewielka masa wynosząca **18 kg,**
- zasilanie trójfazowe **400 V,**
- konstrukcja przeznaczona do zastosowań procesowych.



ZASTOSOWANIE

Nagrzewnica wysokotemperaturowa Remko ELT 10-HT sprawdzi się podczas:

- dostarczania ciepła procesowego w przemyśle,
- szybkiego suszenia materiałów żaroodpornych,
- utwardzania tworzyw sztucznych,
- wygrzewania elementów i powierzchni,
- termicznego zwalczania szkodników,
- osuszania obiektów budowlanych,
- prowadzenia prac remontowych i technologicznych,
- doprowadzania gorącego powietrza do trudno dostępnych miejsc,
- ogrzewania stanowisk pracy,
- procesów wymagających temperatury powietrza do 120°C.

Urządzenie wymaga instalacji trójfazowej **400 V** oraz zabezpieczenia sieci o wartości **16 A**. Podczas pracy z wysoką temperaturą należy stosować przewody i akcesoria przeznaczone do współpracy z tym modelem.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.