

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nagrzewnica-wysokotemperaturowa-remko-elt-18-ht-18-kw-p-697.html>



Wysokotemperaturowa nagrzewnica elektryczna Remko ELT 18-HT - 18 kW

Cena brutto	13 519,00 zł
Cena netto	10 991,06 zł
Cena poprzednia	17 170,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	RE114420
Kod EAN	4026415097127

Opis produktu

Nagrzewnica wysokotemperaturowa Remko ELT 18-HT - 18 kW, do 120°C

Remko ELT 18-HT to specjalistyczna elektryczna nagrzewnica wysokotemperaturowa o mocy **18 kW**, przeznaczona do zastosowań przemysłowych, budowlanych i technologicznych. Urządzenie szybko osiąga pełną wydajność, a bezstopniowa regulacja wentylatora pozwala precyzyjnie dostosować temperaturę powietrza na wylocie, nawet do **120°C**. Maksymalny przepływ powietrza wynoszący **1600 m³/h** umożliwia sprawne dostarczanie dużej ilości gorącego powietrza.

Nagrzewnica może współpracować z przewodem rozprowadzającym powietrze, dzięki czemu ciepło można skierować bezpośrednio do wybranego miejsca, maszyny lub procesu technologicznego. Opcjonalny termostat umożliwia automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury, a fabryczne zabezpieczenie przed przegrzaniem zwiększa bezpieczeństwo pracy. Kompaktowa konstrukcja oraz masa **25,2 kg** ułatwiają transport i wykorzystanie urządzenia w różnych warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Producent:** Remko
- **Model:** ELT 18-HT
- **Rodzaj urządzenia:** elektryczna nagrzewnica wysokotemperaturowa
- **Nominalne obciążenie cieplne:** 18 kW
- **Nominalna moc cieplna:** 18 kW
- **Regulacja mocy:** termodynamiczna
- **Maksymalna temperatura powietrza na wylocie:** 120°C
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 1600 m³/h
- **Zasilanie:** 400 V / 3~ / 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** energia elektryczna
- **Maksymalne zużycie energii:** 18 kW
- **Znamionowy pobór prądu:** 27,8 A
- **Wymagane zabezpieczenie sieci:** 32 A
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 72 dB(A)
- **Termostat:** wyposażenie opcjonalne
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** tak

-
- **Możliwość podłączenia przewodu powietrznego:** tak
 - **Typ obudowy:** malowana obudowa metalowa
 - **Wymiary wys. × szer. × gł.:** 880 × 550 × 500 mm*
 - **Masa:** 25,2 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **wysoka moc grzewcza 18 kW,**
- temperatura powietrza na wylocie do **120°C,**
- maksymalny przepływ powietrza **1600 m³/h,**
- szybkie osiągnięcie pełnej wydajności,
- bezstopniowa regulacja wydajności wentylatora,
- możliwość precyzyjnego dostosowania temperatury wylotowej,
- możliwość podłączenia przewodu rozprowadzającego gorące powietrze,
- doprowadzanie ciepła bezpośrednio do wybranego miejsca,
- brak emisji spalin,
- pełne przetwarzanie pobieranej energii elektrycznej na ciepło,
- możliwość podłączenia opcjonalnego termostatu,
- automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury,
- fabryczne zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- kompaktowa i mobilna konstrukcja,
- zasilanie trójfazowe **400 V,**
- konstrukcja przeznaczona do zastosowań przemysłowych i procesowych.



ZASTOSOWANIE

Nagrzewnica wysokotemperaturowa Remko ELT 18-HT sprawdzi się podczas:

- dostarczania ciepła procesowego w przemyśle,
- szybkiego suszenia materiałów żaroodpornych,
- utwardzania tworzyw sztucznych,
- wygrzewania elementów i powierzchni,
- zwalczania szkodników metodą termiczną,
- osuszania obiektów budowlanych,
- ogrzewania placów budowy,
- prowadzenia prac remontowych i technologicznych,
- doprowadzania gorącego powietrza do trudno dostępnych miejsc,
- procesów wymagających temperatury powietrza do 120°C.

Urządzenie wymaga dostępu do instalacji trójfazowej **400 V** oraz zabezpieczenia sieci o wartości **32 A**. Podczas pracy z wysoką temperaturą należy stosować przewody i akcesoria dopuszczone przez producenta do tego modelu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.