

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:05

Link do produktu: <https://mmasz.pl/naped-do-listwy-swepac-fbp-h-honda-gx25-p-2935.html>



Napęd spalinowy do listwy Swepac FBP-H – Honda GX25, 1,0 kW, 1500 N

Cena brutto	5 159,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 194,31 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	4080905
------------------	----------------

Kod producenta	FBP-H
----------------	--------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

z listwami aluminiowymi serii **FBP-H**. Dzięki **pionowemu kierunkowi wibracji**, wysokiej częstotliwości oraz **amortyzowanemu uchwytowi**, zapewnia doskonałe wygładzanie betonu przy maksymalnym komforcie operatora. Obudowa napędu została wyposażona w **uchwyt transportowy i ramę zabezpieczającą**, chroniącą silnik przed uszkodzeniami mechanicznymi. Idealne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań przy posadzkach przemysłowych, wylewkach i robotach drogowych.



Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie napędu - profil należy dokupić osobno.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ silnika:** spalinowy, **Honda GX25**
- ✓ **Moc:** 1,0 kW
- ✓ **Siła wymuszająca:** 1 500 N
- ✓ **Częstotliwość:** 9 000 wibracji/min
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 0,5 litra
- ✓ **Masa zespołu napędowego:** 15 kg
- ✓ **Kierunek wibracji:** pionowy
- ✓ **Konstrukcja:** rama ochronna i uchwyt transportowy
- ✓ **Rodzaj współpracy:** do listw aluminiowych FBP-H (1,5-4,0 m)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX25** - wysoka niezawodność i łatwa obsługa
- ✓ **Wysoka częstotliwość drgań** - 9 000 vib/min
- ✓ **Kompaktowa konstrukcja** - tylko 15 kg
- ✓ **Amortyzowany uchwyt** - komfort operatora
- ✓ **Rama ochronna** - zabezpieczenie silnika w trudnych warunkach
- ✓ **Kompatybilność z listwami** 1,5-4,0 m



ZASTOSOWANIE

- ✓ Wylewki betonowe i posadzki przemysłowe
 - ✓ Wygładzanie i zagęszczanie świeżego betonu
 - ✓ Prace budowlane i drogowe
 - ✓ Zastosowanie profesjonalne i remontowe
-