

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:06

Link do produktu: <https://mmasz.pl/naped-do-listwy-wibracyjnej-swepac-sv-23e-230v-p-2927.html>



Napęd do listwy wibracyjnej Swepac SV 23E – 230V, 350 W

Cena brutto	11 439,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	9 300,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	603030
------------------	---------------

Kod producenta	SV 23E
----------------	---------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

z listwami aluminiowymi o długości od **1,6 do 4,2 m**. Wyposażony w **silnik 230V o mocy 350 W**, zapewnia **wysoką częstotliwość drgań do 10.000 obr/min**, umożliwiając precyzyjne zagęszczanie i wygładzanie świeżo wylanego betonu. Urządzenie idealne do **renowacji, prac naprawczych** oraz wszędzie tam, gdzie liczy się **mobilność, ergonomia i niezawodność**.



Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie napędu - profile należy dokupić osobno.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ urządzenia:** wibrator powierzchniowy
- ✓ **Zasilanie:** 230V, 1-fazowe, 50 Hz
- ✓ **Moc silnika:** 350 W
- ✓ **Prąd znamionowy:** 1,63 A
- ✓ **Klasa szczelności:** IP 54
- ✓ **Siła wymuszająca:** 1,85 kN
- ✓ **Zakres prędkości obrotowej:** 0–10.000 obr/min
- ✓ **Maksymalna częstotliwość:** 167 Hz
- ✓ **Wymiary (h x w):** 1200 × 470 mm
- ✓ **Wysokość profilu:** 120 mm
- ✓ **Masa napędu z wibratorem:** 13 kg
- ✓ **Poziom hałasu:** 73 dB(A)
- ✓ **Poziom drgań HAV:** 2,0 m/s²



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik o zmiennej prędkości** – dostosowanie drgań do rodzaju betonu
- ✓ **Niska masa** – tylko 13 kg, łatwość obsługi
- ✓ **Ergonomiczna podpórka i regulowane rękojeści**
- ✓ **Wysoka skuteczność wibracji przy niskim poziomie drgań HAV**
- ✓ **Brak wystających elementów** – komfort pracy w ciasnych przestrzeniach



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Zagęszczanie i wygładzanie betonu** na powierzchniach poziomych
 - ✓ **Renowacje, wylewki, naprawy nawierzchni**
 - ✓ **Współpraca z listwami aluminiowymi Swepac** o długościach 1,6 / 2,2 / 3,2 / 4,2 m
 - ✓ **Możliwość montażu listwy drewnianej** (z elementami mocującymi w zestawie)
-