

Link do produktu: <https://mmasz.pl/naped-do-listwy-wibracyjnej-swepac-svm-25e-elektryczny-400v-p-2905.html>

Napęd do listwy wibracyjnej Swepac SVM 25E – elektryczny, 400V



Cena brutto	13 399,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	10 893,50 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	601280
------------------	---------------

Kod producenta	SVM 25E
----------------	----------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Napęd do listwy wibracyjnej **Swepac SVM 25E** to profesjonalna jednostka zasilająca z **trójfazowym silnikiem**

elektrycznym 400V, przeznaczona do współpracy z **modułow** listw



Modu ko



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ:** Jednostka napędowa do listwy wibracyjnej
- ✓ **Zasilanie:** 400V, 3-fazowe
- ✓ **Moc silnika:** 2,2 kW
- ✓ **Siła wymuszająca:** 500 N/m
- ✓ **Prędkość obrotowa silnika:** 2.830 obr/min
- ✓ **Klasa szczelności:** IP65
- ✓ **Masa zespołu napędowego z wciągarkami:** 61 kg
- ✓ **Wibracje (HAV):** 4,5 m/s²
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 106 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne (przy uchu operatora):** 95 dB(A)
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 300 x 400 x 950 mm



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ Łyżwy ze stopniową regulacją wysokości od 30 do 150 mm.
- ✓ Elektryczne wciągarki.
- ✓ Dodatkowa, trzecia wciągarka do użytkowania długiej listwy w celu przeciwdziałania jej wyginaniu się w środkowej części.
- ✓ Podwieszenie U2 lub U3 do prowadzenia listwy po prowadnicach szynowych.
- ✓ Wydłużenie sekcji napędowej, 0,5 m
- ✓ Specjalne złącze kątowe do uzyskiwania większych spadków. od standardowych.
- ✓ Zestaw podpór na zamówienie



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik 400V** – stabilna i niezawodna praca w trybie ciągłym
- ✓ **Wciągarki ręczne w zestawie** – precyzyjne prowadzenie listwy
- ✓ **Kompaktowa obudowa** – odporna na pył, drgania i uderzenia
- ✓ **Możliwość rozbudowy systemu** – kompatybilność z modułami od 0,5 m do 3 m
- ✓ **Trwałe łożyskowanie i zabezpieczenia** – gotowość do pracy w trudnych warunkach



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Profesjonalne **zagęszczanie i poziomowanie betonu**
 - ✓ **Place budowy**, hale przemysłowe, płyty fundamentowe
 - ✓ **Prace konstrukcyjne** wymagające długich listw prowadzących
 - ✓ Wylewki betonowe na dużych powierzchniach
-