

Link do produktu: <https://mmasz.pl/naped-do-listwy-wibracyjnej-swepac-svm-25p-spalinowy-honda-gx200-p-2906.html>



Napęd do listwy wibracyjnej Swepac SVM 25P – spalinowy Honda GX200

Cena brutto	14 729,00 zł
Cena netto	11 974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	601230
Kod producenta	SVM 25P

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Napęd do listwy wibracyjnej **Swepac SVM 25P** to niezależna jednostka zasilająca oparta na **spalinowym silniku Honda**

GX200, przeznaczona do współpracy z modułową listwą prowadzącą o długości do 25 m. To rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących **trwałego, mocnego i mobilnego napędu** do zagęszczania powierzchniowego i głębokiego świeżego betonu. Jednostka charakteryzuje się **odpornością na warunki placu budowy**, niskim poziomem drgań i przemyślaną konstrukcją ułatwiającą transport oraz montaż.



Moduł końcowy oraz moduły środkowe należy dokupić osobno – niniejsza oferta dotyczy wyłącznie zespołu napędowego



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ:** Jednostka napędowa do listwy wibracyjnej modułowej
- ✓ **Silnik:** Honda GX200, benzynowy, 4-suwowy
- ✓ **Moc silnika:** 4,8 kW
- ✓ **Siła wymuszająca:** 500 N/m
- ✓ **Prędkość obrotowa silnika (max):** 3.600 obr/min
- ✓ **Prędkość robocza przy 15 m listwy:** 3.400 obr/min
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- ✓ **Klasa szczelności:** IP65
- ✓ **Masa zespołu napędowego z wciągarkami:** 63 kg
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 300 x 400 x 950 mm
- ✓ **Wartość drgań HAV:** 4,5 m/s²
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 106 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne (przy uchu operatora):** 95 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ Łżywy ze stopniową regulacją wysokości od 30 do 150 mm.
 - ✓ Elektryczne wciągarki.
 - ✓ Dodatkowa, trzecia wciągarka do użytkowania długiej listwy w celu przeciwdziałania jej wyginaniu się w środkowej części.
 - ✓ Podwieszenie U2 lub U3 do prowadzenia listwy po prowadnicach szynowych.
 - ✓ Wydłużenie sekcji napędowej, 0,5 m
 - ✓ Specjalne złącze kątowe do uzyskiwania większych spadków.
- od standardowych.
- ✓ Zestaw podpór na zamówienie



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Spalinowy silnik Honda GX200** – wysoka moc i niezawodność
 - ✓ **Pełna mobilność** – praca bez konieczności podłączenia do prądu
 - ✓ **Wciągarki ręczne w zestawie** – precyzyjne sterowanie listwą
 - ✓ **Trwała konstrukcja** – odporna na pył, drgania i trudne warunki
 - ✓ **Kompatybilność z listwami SVM** – konfiguracja do 25 m
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Zagęszczanie i wyrównywanie betonu** na dużych powierzchniach
 - ✓ **Place budowy, fundamenty, płyty betonowe, prefabrykaty**
 - ✓ Prace budowlane wymagające **niezależności od zasilania**
 - ✓ Możliwość **prowadzenia po zbrojeniu** dzięki szynie
-