

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:15

Link do produktu: <https://mmasz.pl/naped-elektryczny-swepac-fbe-230v-500w-p-2933.html>



Napęd elektryczny do listwy wibracyjnej FBE – 230 V, 500 W

Cena brutto	3 399,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 763,41 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	4080449
------------------	----------------

Kod producenta	FBE
----------------	------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty



CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

230 V, stworzone z myślą o **dokładnym wygładzaniu i zagęszczaniu świeżego betonu**. Dzięki **wysokiej częstotliwości 12.000 vib/min** i **stałej sile odśrodkowej 1.300 N** napęd zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię i równomierne rozprowadzenie mieszanki. Kompaktowa budowa, **rękojeść z tłumieniem drgań** oraz **rama ochronna** zwiększają bezpieczeństwo i komfort obsługi. Idealny wybór do **prac posadzkarskich, renowacyjnych i wylewek mieszkaniowych**.



Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie napędu - listwę denną należy dokupić osobno.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ silnika:** elektryczny, 230 V, 1-fazowy
- ✓ **Moc:** 500 W
- ✓ **Siła wymuszająca:** 1.300 N
- ✓ **Częstotliwość wibracji:** 12.000 vib/min
- ✓ **Masa napędu:** 12 kg
- ✓ **Rama ochronna:** tak, nad silnikiem
- ✓ **Uchwyt roboczy:** odwibrowany, z możliwością wydłużenia



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Wysoka częstotliwość wibracji - 12.000 vib/min** - doskonałe wygładzanie
- ✓ **Silnik elektryczny 230 V, 500 W** - niezawodna i cicha praca
- ✓ **Zmienny kąt pracy listwy** - praca w dwóch kierunkach
- ✓ **Rama ochronna i uchwyt do podnoszenia** - bezpieczeństwo i łatwy transport
- ✓ **Ergonomiczny uchwyt z tłumieniem drgań** - komfort i wygoda użytkowania



ZASTOSOWANIE

- ✓ Wygładzanie i zagęszczanie świeżych wylewek betonowych
 - ✓ Prace wykończeniowe i posadzkarskie
 - ✓ Roboty renowacyjne i remontowe
 - ✓ Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie betonowe
 - ✓ Kompatybilny z aluminiowymi listwami FBE (np. 2,0 m)
-