

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:09

Link do produktu: <https://mmasz.pl/naped-spalinowy-do-listwy-wibrujacej-swepac-fbp-hp-honda-gx35-p-2941.html>



Napęd spalinowy do listwy Swepac FBP-HP – Honda GX35, 2.000 N

Cena brutto	6 269,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 096,75 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	4080457
------------------	----------------

Kod producenta	FBP-HP
----------------	---------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Swepac. Wyposażony w **wydajny silnik spalinowy Honda GX35**, generuje aż **2.000 N siły wymuszającej**, zapewniając efektywne zagęszczanie i wygładzanie betonu. **Poziomy kierunek wibracji** pozwala na precyzyjne prowadzenie listwy, a **amortyzowany uchwyt z regulacją kąta roboczego** gwarantuje komfort pracy operatora. Napęd FBP-HP współpracuje z **profilami dennymi typu box** o długości od 2,0 do 5,0 m, które można mocować **bez użycia narzędzi**. Całość zamknięta w solidnej, osłoniętej konstrukcji, odpornej na uszkodzenia.



Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie napędu - profil należy dokupić osobno.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ silnika:** spalinowy - Honda GX35
- ✓ **Moc silnika:** 1,2 kW
- ✓ **Siła wymuszająca:** 2.000 N
- ✓ **Częstotliwość wibracji:** 9.000 vib/min
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 0,7 l
- ✓ **Masa zespołu napędowego:** 14,5 kg
- ✓ **Typ wibracji:** poziome
- ✓ **Uchwyt:** amortyzowany, z regulacją kąta roboczego
- ✓ **Kompatybilność:** profile denne typu box: 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m (FBP-HP)
- ✓ **Montaż profilu:** beznarzędziowy



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX35** - niezawodny i ekologiczny
- ✓ **2.000 N siły wymuszającej** - większa skuteczność zagęszczania
- ✓ **Amortyzowana rękojeść z regulacją** - komfort i ergonomia pracy
- ✓ **Poziomy kierunek wibracji** - precyzyjne prowadzenie listwy
- ✓ **Konstrukcja z osłoną** - bezpieczeństwo i ochrona napędu
- ✓ **Kompatybilność z profilami typu box** - stabilność i jakość wygładzania
- ✓ **Bez narzędziowy montaż** - szybka zmiana profilu



ZASTOSOWANIE

- ✓ Prace wykończeniowe przy betonowaniu
 - ✓ Wylewki mieszkaniowe i przemysłowe
 - ✓ Zagęszczanie świeżego betonu na dużych powierzchniach
 - ✓ Zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i inżynierskim
-