

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:05

Link do produktu: <https://mmasz.pl/naped-spalinowy-swepac-fbp-honda-gx25-p-2932.html>



Napęd do listwy wibracyjnej FBP – silnik spalinowy Honda GX25

Cena brutto	3 959,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 218,70 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	4080448
------------------	----------------

Kod producenta	FBP
----------------	------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

myślą o precyzyjnym wygładzaniu i zagęszczaniu świeżego betonu. Dzięki **stałej sile odśrodkowej 1.500 N** i częstotliwości **9.000 vib/min**, zestaw gwarantuje efektywną pracę zarówno w jednym, jak i dwóch kierunkach. **Rama ochronna** nad silnikiem i **uchwyt do podnoszenia** zwiększają bezpieczeństwo i wygodę transportu, a **odwibrowany uchwyt roboczy** zapewnia wysoki komfort operatorowi. Niezawodność, niska masa i prosta obsługa czynią ten napęd idealnym do zastosowań na placach budowy, gdzie liczy się jakość i szybkość.



Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie napędu - listwę denną należy dokupić osobno.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ silnika:** spalinowy, Honda GX25
- ✓ **Moc:** 1,0 kW
- ✓ **Siła wymuszająca:** 1.500 N
- ✓ **Częstotliwość wibracji:** 9.000 vib/min
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 0,5 litra
- ✓ **Masa napędu:** 12,5 kg
- ✓ **Rama ochronna:** tak, nad silnikiem
- ✓ **Uchwyt roboczy:** odwibrowany, z możliwością przedłużenia



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Niezawodny silnik Honda GX25** - wysoka jakość i trwałość
- ✓ **Zmienna częstotliwość wibracji** - dostosowanie do warunków
- ✓ **Tylko 12,5 kg masy** - lekkość i mobilność
- ✓ **Rama ochronna + uchwyt do podnoszenia** - bezpieczeństwo i wygoda
- ✓ **Ergonomiczna rękojeść z możliwością wydłużenia** - praca w różnych warunkach



ZASTOSOWANIE

- ✓ Wygładzanie świeżych powierzchni betonowych
 - ✓ Prace posadzkarskie i renowacyjne
 - ✓ Duże place wylania betonu i fundamenty
 - ✓ Praca w obu kierunkach - przód i tył
 - ✓ Kompatybilny z aluminiowymi listwami FBP (np. 2,0 m)
-