

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-cl1r-laser-krzyzowy-360-statyw-czujnik-lata-p-241.html>



Nivel System CL1R + statyw SJJ-M1 EX + czujnik CLS-5 + łąta LS-24 - laser krzyżowy czerwony 1 × 360° Bluetooth

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Cena poprzednia	1 660,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL1R set SJJM1EX CLS5 LS24
Kod EAN	5908263352780

Opis produktu

Nivel System CL1R - kompletny zestaw pomiarowy ze statywem, czujnikiem i łątą

Nivel System CL1R to nowoczesny **laser krzyżowy z czerwoną wiązką 1 × 360°**, przeznaczony do precyzyjnego wyznaczania poziomu i linii odniesienia. Doskonale sprawdza się podczas prac instalacyjnych, montażowych, remontowych i wykończeniowych. Urządzenie zapewnia **dokładność ±2 mm/10 m**, automatyczne samopoziomowanie oraz możliwość pochylenia płaszczyzny.

Wbudowany moduł **Bluetooth** umożliwia zdalne sterowanie funkcjami lasera za pomocą aplikacji mobilnej. Standardowy zasięg pracy wynosi 30 m, natomiast dzięki dołączonemu **czujnikowi laserowemu CLS-5** może zostać zwiększony do **70 m**. Pozwala to na wygodne prowadzenie pomiarów również na większych powierzchniach oraz w miejscach, w których wiązka jest słabiej widoczna.

Obudowa o klasie odporności **IP54** chroni urządzenie przed pyłem i zachlapaniami, dzięki czemu laser jest przystosowany do pracy w wymagających warunkach budowlanych. Zestaw obejmuje także **aluminiowy statyw SJJ-M1 EX** oraz **łątę laserową LS-24**, tworząc kompletny zestaw do niwelacji, kontroli wysokości i wykonywania pomiarów wewnątrz oraz na zewnątrz.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiązka laserowa: czerwona, 638 nm, klasa 2
- Dokładność: ±2,0 mm/10 m
- Zasięg pracy: 30 m, do 70 m z czujnikiem
- Generowane płaszczyzny: 1 pozioma 360°
- Bluetooth: tak
- Funkcja pochylenia płaszczyzny: tak
- Zakres samopoziomowania: ±3°
- Mocowanie na statywie: 1/4" i 5/8"

-
- Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V, 4000 mAh
 - Klasa odporności: IP54
 - Temperatura pracy: od -10°C do +50°C
 - Wymiary: 130 × 72 × 133 mm
 - Waga: 830 g

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL1R – laser krzyżowy
- SJJ-M1 EX – statyw aluminiowy
- CLS-5 – czujnik laserowy
- LS-24 – łąta laserowa
- TR-R – tarcza laserowa
- FTR-R – tarczka podłogowa, 2 szt.
- GL-R – okulary laserowe
- LF-1 – winda laserowa
- CL-BR – multi-adapter
- Aku CL – akumulator Li-Ion
- CH-USB – ładowarka USB

ZASTOSOWANIE

- montaż sufitów podwieszanych i zabudów kartonowo-gipsowych,
- układanie płytek, paneli i posadzek,
- montaż okien, drzwi, balustrad oraz mebli,
- prowadzenie przewodów i instalacji,
- kontrola poziomu i wysokości,
- prace budowlane i remontowe,
- pomiary na zewnątrz z czujnikiem CLS-5,
- niwelacja z wykorzystaniem łąty laserowej LS-24.

ZALETY

- ✓ **Czerwona wiązka 1 × 360°** – pozwala wyznaczyć poziom wokół całego pomieszczenia.
- ✓ **Dokładność ±2 mm/10 m** – zapewnia precyzyjne rezultaty podczas prac budowlanych i wykończeniowych.
- ✓ **Bluetooth** – umożliwia wygodne sterowanie laserem z poziomu aplikacji mobilnej.
- ✓ **Automatyczne samopoziomowanie** – przyspiesza przygotowanie urządzenia do pracy.
- ✓ **Zasięg do 70 m** – dołączony czujnik CLS-5 umożliwia pracę na większych odległościach.
- ✓ **Statyw SJJ-M1 EX** – zapewnia stabilne ustawienie lasera na odpowiedniej wysokości.
- ✓ **Łata laserowa LS-24** – ułatwia kontrolę różnic wysokości i wykonywanie niwelacji.
- ✓ **Obudowa IP54** – chroni urządzenie przed pyłem i zachlapaniami.
- ✓ **Kompletny zestaw pomiarowy** – laser, statyw, czujnik, łąta i pozostałe akcesoria są gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu.

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
