

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-cl2b-tyczka-lp-36-laser-krzyzowy-niebieski-2x360-p-255.html>



Nivel System CL2B + tyczka LP-36 - laser krzyżowy niebieski 2 × 360° Bluetooth

Cena brutto	1 639,00 zł
Cena netto	1 332,52 zł
Cena poprzednia	1 906,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL2B set LP36
Kod EAN	5908263350991

Opis produktu

Nivel System CL2B z tyczką LP-36 - niebieski laser krzyżowy 2 × 360°

Nivel System CL2B to profesjonalny **laser krzyżowy z niebieską wiązką 2 × 360°**, generujący jedną pełną płaszczyznę poziomą oraz jedną pionową. Umożliwia jednocześnie wyznaczanie poziomu, pionu i kątów prostych bez konieczności częstego przestawiania urządzenia. Doskonale sprawdza się podczas prac glazurniczych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Niebieska wiązka o długości fali 505 nm zapewnia **wyraźną i precyzyjną linię laserową**. Urządzenie oferuje dokładność **±2 mm/10 m**, automatyczne samopoziomowanie oraz możliwość pracy z pochylonymi płaszczyznami. Standardowy zasięg wynosi 30 m, a po zastosowaniu kompatybilnego czujnika może zostać zwiększony do **70 m**.

Wbudowany moduł **Bluetooth** umożliwia zdalne sterowanie funkcjami lasera za pomocą aplikacji mobilnej. Obudowa o klasie odporności **IP54** chroni urządzenie przed pyłem i zachlapaniami, dzięki czemu model CL2B nadaje się do pracy w wymagających warunkach budowlanych.

W zestawie znajduje się **skręcana tyczka rozporowa LP-36**, która pozwala stabilnie zamocować laser na wybranej wysokości bez użycia klasycznego statywu. To praktyczne rozwiązanie podczas montażu sufitów podwieszanych, ścian działowych, instalacji oraz zabudów kartonowo-gipsowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** niebieska (505 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±2,0 mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
- **Bluetooth:** tak
- **Pochylenie płaszczyzn:** tak
- **Zakres samopoziomowania:** ±3°

-
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x pozioma (360°), 1 x pionowa (360°)
 - **Mocowanie na statywie:** 1/4", 5/8"
 - **Zasilanie:** Li-ion 3,7 V (4000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 130 x 90 x 133 mm
 - **Waga:** 860 g (laser), 3060 g (zestaw)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL2B – laser krzyżowy
- TR-G – tarczka laserowa
- FTR-B – tarczka podłogowa (2 szt.)
- GL-G – okulary laserowe
- LF1 – winda laserowa
- CL-BR – multi-adapter
- Aku CL – akumulator Li-ion
- CH-USB – ładowarka USB
- Kufer transportowy
- **LP-36 - tyczka rozporowa skręcana**



ZASTOSOWANIE

- Prace glazurnicze, wykończeniowe i instalacyjne
 - Montaż sufitów, ścian działowych, drzwi, okien i balustrad
 - Wyznaczanie kątów prostych, linii poziomych i pionowych
 - Pomiary w jasnych, nasłonecznionych pomieszczeniach
 - Prace zewnętrzne (z czujnikiem)
 - Układanie płytek, paneli i poziomowanie podłóg
-