

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl320r-digital-sjj32-ls24-laser-500m-spadki-p-3007.html>



## Nivel System NL320R Digital + statyw SJJ32 + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m ze spadkami X/Y i cyfrowym czujnikiem RD300R

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena brutto     | <b>3 809,00 zł</b>            |
| Cena netto      | <b>3 096,75 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>4 538,70 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>              |
| Kod producenta  | <b>NL320R set SJJ32 LS24</b>  |
| Kod EAN         | <b>5908263353473</b>          |

### Opis produktu

### Nivel System NL320R Digital + statyw SJJ32 3,2 m + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m ze spadkami X/Y i cyfrowym czujnikiem RD300R

Nivel System NL320R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z funkcją wyznaczania spadków w osiach X i Y**. Zapewnia dokładność **±1,0 mm/10 m**, zasięg do **500 m średnicy z czujnikiem** oraz możliwość manualnego pochylania płaszczyzny w zakresie **±10%**.

W skład zestawu wchodzi **cyfrowy czujnik RD300R**, aluminiowy **statyw Nivel System SJJ32 z wysięgnikiem do 3,2 m** oraz teleskopowa **łata laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Statyw umożliwia ustawienie lasera na dużej wysokości, natomiast łąta z suwakiem pod czujnik pozwala wygodnie kontrolować różnice wysokości i rzędne.

Zestaw sprawdzi się nie tylko przy niwelacji terenu, fundamentach, odwodnieniach i pracach brukarskich, ale również podczas montażu konstrukcji, instalacji i sufitów w wysokich pomieszczeniach.



### PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±1,0 mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 500 m (z czujnikiem) – średnica
- **Pochylenie płaszczyzn:** ± 10% (oś X, oś Y), manualne
- **Zakres samopoziomowania:** ±5°
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** 600 obr./min
- **Zasilanie:** 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
- **Klasa odporności:** IP54

- 
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
  - **Wymiary:** 206 x 206 x 211 mm
  - **Waga:** 3,0 kg



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL320R – laser obrotowy
- RD300R – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR300 – uchwyt czujnika lasera
- AKU CL 8000 – akumulatorki litowo-jonowe
- CH-CL USB C – ładowarka z kablem
- Kufer transportowy
- **SJJ32 - statyw aluminiowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu pod budowę i bruk
- ✓ Wylewki betonowe i posadzki
- ✓ Prace przy fundamentach, ściankach, szalunkach
- ✓ Montaż konstrukcji, sufitów, instalacji
- ✓ Prace ogrodnicze i rolnicze
- ✓ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne



## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Czerwona wiązka — doskonała widoczność we wnętrzach
- Zasięg do 500 m z detektorem — idealny na otwartą przestrzeń
- Cyfrowy odczyt przewyższenia — koniec z odczytywaniem z łąty
- Jednoosobowa obsługa — pracujesz szybciej i łatwiej
- Solidna konstrukcja — odporna na kurz, deszcz i uszkodzenia
- Wydajny akumulator — do 50 h pracy, bez efektu pamięci
- Łatwość obsługi — po włączeniu kompensator poziomuje automatycznie



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

**Zarejestruj urządzenie na stronie producenta** aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

---

## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---