

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl340r-digital-sjj1-ls24-laser-500m-spadki-p-3328.html>



## Nivel System NL340R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto     | <b>4 559,00 zł</b>                      |
| Cena netto      | <b>3 706,50 zł</b>                      |
| Cena poprzednia | <b><del>5 399,70 zł</del></b>           |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>                         |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>                        |
| Kod producenta  | <b>NL340R DIGITAL set SJJ1<br/>LS24</b> |
| Kod EAN         | <b>5908263353596</b>                    |

### Opis produktu

### Nivel System NL340R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

Nivel System NL340R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z cyfrowym ustawianiem spadków w osiach X i Y**. Zapewnia dokładność **±1,0 mm/10 m**, zasięg do **500 m średnicy z czujnikiem** oraz możliwość precyzyjnego ustawiania nachylenia płaszczyzny w zakresie **±10%**.

W skład zestawu wchodzi **cyfrowy czujnik RD300R**, aluminiowy **statyw pomiarowy Nivel System SJJ1** z płaską głowicą oraz teleskopowa **łąta laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Statyw zapewnia stabilne ustawienie urządzenia, a łąta z suwakiem pod czujnik umożliwia szybkie kontrolowanie różnic wysokości i rzędnych.

Cyfrowe spadki, pionownik laserowy i kompletny zestaw pomiarowy sprawiają, że urządzenie sprawdzi się podczas niwelacji terenu, wykonywania dróg, podjazdów, odwodnień, fundamentów, instalacji oraz konstrukcji.



### PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ± 1,0 mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 500 m (z czujnikiem) – średnica
- **Pochylenie płaszczyzn:** ± 10% (oś X, oś Y), cyfrowo
- **Zakres samopoziomowania:** ±5°
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** 600 obr./min

- 
- **Zasilanie:** 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
  - **Klasa odporności:** IP54
  - **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
  - **Wymiary:** 206 x 206 x 211 mm
  - **Waga:** 3,0 kg



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **NL340R** – laser obrotowy
- **RD300R** – czujnik laserowy
- **NL-BR 300** – uchwyt czujnika
- **Aku CL 8000** – akumulator
- kufer transportowy
- **SJJ1** - statyw aluminiowy
- **LS-24** - łąta laserowa



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu i prace ziemne
- ✓ Wylewki, posadzki, fundamenty, szalunki
- ✓ Montaż konstrukcji stalowych i betonowych
- ✓ Prace brukarskie, ogrodnicze i drogowe
- ✓ Pionowanie ścian, słupów, instalacji
- ✓ Sterowanie maszynami budowlanymi
- ✓ Prace wewnętrzne i zewnętrzne



## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Czerwona wiązka** – 4x lepiej widoczna od czerwonej, także w jasnym otoczeniu
- **Cyfrowe spadki** – precyzyjne wyznaczanie nachyleń w dwóch osiach
- **Daleki zasięg 500 m** – skuteczna praca na dużych odległościach
- **Cyfrowy czujnik RD300R** – szybkie pomiary bez odczytu z łąty
- **Samopoziomowanie z alarmem** – eliminacja błędnych pomiarów
- **Sterowanie pilotem radiowym** – obsługa z odległości do 100 m
- **Kompaktowa, solidna konstrukcja IP54** – odporność na wodę, kurz i wstrząsy
- **Wydajny akumulator 8000 mAh** – długi czas pracy, możliwość ładowania w trakcie



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

---

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

**Zarejestruj urządzenie na stronie producenta** aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

---

## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---