

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl340r-digital-sjj32-ls24-laser-500m-spadki-p-3329.html>



Nivel System NL340R Digital + statyw SJJ32 + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

Cena brutto	5 379,00 zł
Cena netto	4 373,17 zł
Cena poprzednia	6 014,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL340R DIGITAL set SJJ32 LS24
Kod EAN	5908263353602

Opis produktu

Nivel System NL340R Digital + statyw SJJ32 + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

Nivel System NL340R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z cyfrowym ustawianiem spadków w osiach X i Y**. Zapewnia dokładność $\pm 1,0 \text{ mm}/10 \text{ m}$, zasięg do **500 m średnicy z czujnikiem** oraz możliwość precyzyjnego ustawiania nachylenia płaszczyzny w zakresie $\pm 10\%$.

W skład zestawu wchodzi **cyfrowy czujnik RD300R**, aluminiowy **statyw Nivel System SJJ32 z wysięgnikiem do wysokości 3,2 m** oraz teleskopowa **łata laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Wysoki statyw umożliwia ustawienie płaszczyzny laserowej znacznie powyżej poziomu podłoża, natomiast łata z suwakiem pod czujnik ułatwia kontrolowanie różnic wysokości i rzędnych.

Kompletny zestaw sprawdzi się podczas niwelacji terenu, wyznaczania spadków dróg i odwodnień, a także przy montażu sufitów, instalacji oraz konstrukcji w halach i wysokich pomieszczeniach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 1,0 \text{ mm}/10 \text{ m}$
- **Zasięg pracy:** 500 m (z czujnikiem) – średnica
- **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, oś Y), cyfrowo
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** 600 obr./min

-
- **Zasilanie:** 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
 - **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
 - **Wymiary:** 206 x 206 x 211 mm
 - **Waga:** 3,0 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **NL340R** – laser obrotowy
- **RD300R** – czujnik laserowy
- **NL-BR 300** – uchwyt czujnika
- **Aku CL 8000** – akumulator
- kufer transportowy
- **SJJ32** - statyw aluminiowy
- **LS-24** - łąta laserowa



ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu i prace ziemne
- ✓ Wylewki, posadzki, fundamenty, szalunki
- ✓ Montaż konstrukcji stalowych i betonowych
- ✓ Prace brukarskie, ogrodnicze i drogowe
- ✓ Pionowanie ścian, słupów, instalacji
- ✓ Sterowanie maszynami budowlanymi
- ✓ Prace wewnętrzne i zewnętrzne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Czerwona wiązka** – 4x lepiej widoczna od czerwonej, także w jasnym otoczeniu
- **Cyfrowe spadki** – precyzyjne wyznaczanie nachyleń w dwóch osiach
- **Daleki zasięg 500 m** – skuteczna praca na dużych odległościach
- **Cyfrowy czujnik RD300R** – szybkie pomiary bez odczytu z łąty
- **Samopoziomowanie z alarmem** – eliminacja błędnych pomiarów
- **Sterowanie pilotem radiowym** – obsługa z odległości do 100 m
- **Kompaktowa, solidna konstrukcja IP54** – odporność na wodę, kurz i wstrząsy
- **Wydajny akumulator 8000 mAh** – długi czas pracy, możliwość ładowania w trakcie



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
