

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl620r-digital-sjj1-ls24-laser-obrotowy-600m-p-3015.html>



Nivel System NL620R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 600 m ze spadkami X/Y i cyfrowym czujnikiem RD600 Digital

Cena brutto	3 799,00 zł
Cena netto	3 088,62 zł
Cena poprzednia	4 661,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL620R DIGITAL set SJJ1 LS24
Kod EAN	5908263353480

Opis produktu

Nivel System NL620R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 600 m ze spadkami X/Y i cyfrowym czujnikiem RD600 Digital

Nivel System NL620R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z czerwoną wiązką**, przeznaczony do wyznaczania płaszczyzn poziomych, pionowych oraz spadków w osiach X i Y. Urządzenie zapewnia dokładność **±0,72 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **600 m średnicy z czujnikiem**.

W skład zestawu wchodzi **cyfrowy czujnik RD600 Digital**, aluminiowy **statyw pomiarowy Nivel System SJJ1** z płaską głowicą oraz teleskopowa **łąta laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Statyw zapewnia stabilne ustawienie urządzenia, natomiast łąta z suwakiem pod czujnik umożliwia szybkie kontrolowanie różnic wysokości i rzędnych.

Laser umożliwia manualne pochylanie płaszczyzny w dwóch osiach w zakresie $\pm 10\%$. Praca pozioma i pionowa, regulowana prędkość głowicy, funkcja skanowania oraz pilot radiowy sprawiają, że zestaw sprawdzi się podczas robót ziemnych, fundamentowych, brukarskich, instalacyjnych i montażowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 0,72$ mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 600 m (z czujnikiem) – średnica pracy
- **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, oś Y), manualne
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$ (szybkie poziomicowanie – elektroniczny sensor)
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** zmienna, 100,300,600,800 obr./min

-
- **Skanowanie:** 0-10°-45°-90°-180°
 - **Pilot zdalnego sterowania:** tak (radiowy, zasięg 100m)
 - **Zasilanie:** Akumulator Li-ion 3.7 V 8000 mAh
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
 - **Waga:** 2,85 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **NL620R** – laser obrotowy
- **RD600 DIGITAL** – czujnik laserowy (cyfrowy)
- **RC-5** – pilot sterowania
- **TR-W** – tarczka laserowa
- **Aku NL 8000** – akumulato
- **CH-CL USB-C** – ładowarka USB-C z kablem
- **Kufer** transportowy
- **SJJ1** - statyw aluminiowy
- **LS-24** - łąta laserowa



ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu pod budowę i prace ziemne
- ✓ Wylewki, posadzki, fundamenty, szalunki
- ✓ Montaż konstrukcji stalowych i betonowych
- ✓ Prace brukarskie, ogrodnicze i rolnicze
- ✓ Pionowanie ścian, słupów, instalacji
- ✓ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Czerwona wiązka** – doskonała widoczność w pomieszczeniach
- **Daleki zasięg 600 m** – skuteczna praca na otwartej przestrzeni
- **Cyfrowy czujnik** – szybka i precyzyjna niwelacja bez odczytu z łąty
- **Spadki w dwóch osiach** – manualne pochylanie $\pm 10\%$
- **Automatyczne samopoziomowanie** – eliminacja błędnych pomiarów
- **Sterowanie z pilota** – wygodna obsługa z odległości do 100 m
- **Solidna konstrukcja IP65** – odporność na wodę, kurz i wstrząsy
- **Wydajne zasilanie** – akumulator Li-ion 8000 mAh z możliwością ładowania podczas pracy



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
