

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl640g-digital-sjj1-ls24-zielony-laser-600m-p-3024.html>



Nivel System NL640G Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - zielony laser obrotowy 600 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD600 Digital

Cena brutto	6 199,00 zł
Cena netto	5 039,84 zł
Cena poprzednia	6 875,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL640G DIGITAL set SJJ1 LS24
Kod EAN	5908263353541

Opis produktu

Nivel System NL640G Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - zielony laser obrotowy 600 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD600 Digital

Nivel System NL640G Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z zieloną wiązką i cyfrowym ustawianiem spadków w osiach X i Y**. Urządzenie wyznacza płaszczyzny poziome i pionowe, zapewnia dokładność $\pm 0,72 \text{ mm}/10 \text{ m}$ oraz zasięg roboczy do **600 m średnicy z czujnikiem**.

W skład zestawu wchodzi **cyfrowy czujnik RD600 Digital**, aluminiowy **statyw pomiarowy Nivel System SJJ1** z płaską głowicą oraz teleskopowa **łąta laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Statyw zapewnia stabilne ustawienie urządzenia podczas pracy, natomiast łąta z suwakiem pod czujnik umożliwia wygodne kontrolowanie rzędnych i różnic wysokości.

Zielona wiązka ułatwia pracę wewnątrz budynków, hal i jasnych pomieszczeń. Cyfrowe spadki w dwóch osiach, praca pozioma i pionowa, regulowana prędkość głowicy, funkcja skanowania oraz pilot radiowy sprawiają, że kompletny zestaw sprawdzi się podczas robót ziemnych, drogowych, brukarskich, instalacyjnych i montażowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser zielony (535 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 0,72 \text{ mm}/10 \text{ m}$
- **Zasięg pracy:** 600 m (z czujnikiem) – średnica pracy
- **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, oś Y), manualne
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$ (szybkie poziomowanie – elektroniczny sensor)
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** zmienna, 100,300,600,800 obr./min
- **Skanowanie:** $0-10^\circ-45^\circ-90^\circ-180^\circ$

-
- **Pilot zdalnego sterowania:** tak
 - **Zasilanie:** Akumulator Li-ion 3.7 V 8000 mAh
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
 - **Waga:** 2,85 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **NL640G** – laser obrotowy
- **RD600 DIGITAL** – czujnik laserowy (cyfrowy)
- **RC-7DS** – pilot sterowania
- **TR-W** – tarczka laserowa
- **Aku NL 8000** – akumulator
- **CH-CL USB-C** – ładowarka USB-C z kablem
- **Kufer** transportowy
- **SJJ1** - statyw aluminiowy
- **LS-24** - łąta laserowa



ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu i prace ziemne
- ✓ Wylewki, posadzki, fundamenty, szalunki
- ✓ Montaż konstrukcji stalowych i betonowych
- ✓ Prace brukarskie, ogrodnicze i drogowe
- ✓ Pionowanie ścian, słupów, instalacji
- ✓ Sterowanie maszynami budowlanymi
- ✓ Prace wewnętrzne i zewnętrzne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Zielona wiązka** – 4x lepiej widoczna od czerwonej, także w jasnym otoczeniu
- **Cyfrowe spadki** – precyzyjne wyznaczanie nachyleń w dwóch osiach
- **Daleki zasięg 600 m** – skuteczna praca na dużych odległościach
- **Cyfrowy czujnik RD600** – szybkie pomiary bez odczytu z łąty
- **Samopoziomowanie z alarmem** – eliminacja błędnych pomiarów
- **Sterowanie pilotem radiowym** – obsługa z odległości do 100 m
- **Kompaktowa, solidna konstrukcja IP65** – odporność na wodę, kurz i wstrząsy
- **Wydajny akumulator 8000 mAh** – długi czas pracy, możliwość ładowania w trakcie



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
