

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl640r-digital-sjj32-ls24-laser-600m-spadki-p-3022.html>



Nivel System NL640R Digital + statyw SJJ32 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 600 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD600 Digital

Cena brutto	5 789,00 zł
Cena netto	4 706,50 zł
Cena poprzednia	6 998,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL640R DIGITAL set SJJ32 LS24
Kod EAN	5908263353534

Opis produktu

Nivel System NL640R Digital + statyw SJJ32 3,2 m + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 600 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD600 Digital

Nivel System NL640R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z czerwoną wiązką i cyfrowym ustawianiem spadków w osiach X i Y**. Urządzenie wyznacza płaszczyzny poziome i pionowe, zapewnia dokładność **±0,72 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **600 m średnicy z czujnikiem**.

W skład zestawu wchodzi **cyfrowy czujnik RD600 Digital**, aluminiowy **statyw Nivel System SJJ32 z regulowanym wysięgnikiem do wysokości 3,2 m** oraz teleskopowa **łąta laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Wysoki statyw umożliwia ustawienie płaszczyzny laserowej znacznie powyżej poziomu podłoża, natomiast łąta z suwakiem pod czujnik ułatwia kontrolowanie rzędnych i różnic wysokości.

Cyfrowe spadki w dwóch osiach, praca pozioma i pionowa, regulowana prędkość głowicy, funkcja skanowania oraz pilot radiowy sprawiają, że zestaw sprawdzi się podczas robót ziemnych, drogowych, brukarskich, instalacyjnych i montażowych, również w halach oraz wysokich pomieszczeniach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±0,72 mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 600 m (z czujnikiem) – średnica pracy
- **Pochylenie płaszczyzn:** ± 10% (oś X, oś Y), manualne
- **Zakres samopoziomowania:** ±5° (szybkie poziomowanie – elektroniczny sensor)

-
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
 - **Prędkość wirowania głowicy:** zmienna, 100,300,600,800 obr./min
 - **Skanowanie:** 0-10°-45°-90°-180°
 - **Pilot zdalnego sterowania:** tak (radiowy, zasięg 100m)
 - **Zasilanie:** Akumulator Li-ion 3.7 V 8000 mAh
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
 - **Waga:** 2,85 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **NL640R** – laser obrotowy
- **RD600 DIGITAL** – czujnik laserowy (cyfrowy)
- **RC-7DS** – pilot sterowania
- **TR-W** – tarczka laserowa
- **Aku NL 8000** – akumulator
- **CH-CL USB-C** – ładowarka USB-C z kablem
- **Kufer** transportowy
- **SJJ32** - statyw aluminiowy
- **LS-24** - łąta laserowa



ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu pod budowę i prace ziemne
- ✓ Wylewki, posadzki, fundamenty, szalunki
- ✓ Prace brukarskie i drogowe z kontrolą spadków
- ✓ Montaż konstrukcji stalowych i betonowych
- ✓ Pionowanie ścian, słupów, instalacji
- ✓ Sterowanie maszynami budowlanymi
- ✓ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Cyfrowe spadki** – szybkie i precyzyjne wyznaczanie nachyleń w dwóch osiach
- **Czerwona wiązka** – uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- **Daleki zasięg 600 m** – praca na dużych odległościach
- **Cyfrowy czujnik** – odczyt różnicy wysokości bez konieczności użycia łąty
- **Automatyczne samopoziomowanie** – eliminacja błędów pomiarowych
- **Sterowanie z pilota radiowego** – komfort obsługi z odległości do 100 m
- **Solidna obudowa IP65** – odporność na kurz, wodę i wstrząsy
- **Wydajny akumulator 8000 mAh** – długotrwała praca z możliwością ładowania w trakcie użycia



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
