

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl740r-digital-sjj32-ls24-laser-700m-autowpasowanie-p-2194.html>



Nivel System NL740R Digital + statyw SJJ32 + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 700 m z cyfrowymi spadkami X/Y, autowpasowaniem i czujnikiem RD500R

Cena brutto	7 299,00 zł
Cena netto	5 934,15 zł
Cena poprzednia	8 228,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL740R DIGITAL set SJJ32 LS24
Kod EAN	5908263351424

Opis produktu

Nivel System NL740R Digital + statyw SJJ32 3,2 m + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 700 m z cyfrowymi spadkami X/Y, autowpasowaniem i czujnikiem RD500R Digital

Nivel System NL740R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z czerwoną wiązką, cyfrowymi spadkami oraz funkcją automatycznego wpasowania**. Urządzenie wyznacza płaszczyzny poziome i pionowe, zapewnia dokładność $\pm 0,72 \text{ mm}/10 \text{ m}$ oraz zasięg roboczy do **700 m średnicy z czujnikiem**.

W skład zestawu wchodzi **radiowy, cyfrowy czujnik RD500R Digital**, aluminiowy **statyw Nivel System SJJ32 z regulowanym wysięgnikiem do wysokości 3,2 m** oraz teleskopowa **łata laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Wysoki statyw umożliwia ustawienie płaszczyzny laserowej znacznie powyżej poziomu podłoża, natomiast łata z regulowanym suwakiem pod czujnik ułatwia kontrolowanie rzędnych i różnic wysokości.

Cyfrowe ustawianie spadków w osiach X i Y w zakresie $\pm 10\%$ pozwala precyzyjnie wyznaczać nachylenia bez ręcznego przeliczania. Funkcja autowpasowania wykorzystuje komunikację radiową między laserem a czujnikiem RD500R Digital, ułatwiając automatyczne wyszukiwanie spadku lub kierunku.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2

-
- **Dokładność:** $\pm 0,72$ mm/10 m
 - **Zasięg pracy:** 700 m (z czujnikiem) – średnica
 - **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, oś Y), cyfrowe
 - **Funkcja autowpasowania:** Tak
 - **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$ (elektroniczny sensor)
 - **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
 - **Prędkość wirowania głowicy:** 100, 300, 600, 800 obr./min
 - **Skanowanie:** 0° – 10° – 45° – 90° – 180°
 - **Pilot zdalnego sterowania:** tak (radiowy, zasięg 100 m)
 - **Zasilanie:** Akumulator Li-ion 7.4V 5000 mAh
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
 - **Waga:** 2,89 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL740R – laser obrotowy
- RD500R – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR500 – uchwyt czujnika lasera
- RC-7DS – pilot sterowania
- TR-R – tarczka laserowa
- GL-R – okulary laserowe
- Aku Li-ion 5000 – akumulator
- CH-6 – ładowarka
- Kufer transportowy
- **SJJ32 - statyw aluminiowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- Prace budowlane z niwelacją poziomą i pionową
 - Wylewki betonowe i posadzki
 - Przygotowanie podłoża pod drogi, boiska, kostkę brukową
 - Wyznaczanie spadków w dwóch osiach
 - Przenoszenie punktów i pomiary prostokątne
 - Prace z maszynami budowlanymi
 - Roboty instalacyjne i montażowe
-



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Cyfrowe pochylenie płaszczyzn $\pm 10\%$ – bez przeliczania wysokości
- ✓ Zasięg do 700 m – idealny do prac w terenie i na dużych placach budowy
- ✓ Cyfrowy czujnik – szybka, precyzyjna i jednoosobowa niwelacja
- ✓ IP65 – odporność na pył, wodę i wstrząsy
- ✓ Wzmocniona konstrukcja – metalowy korpus i gumowe narożniki
- ✓ Pilot radiowy – wygodna zdalna obsługa do 100 m
- ✓ Gotowy zestaw – wszystkie akcesoria w komplecie



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
