

Link do produktu: <https://mmasz.pl/niwelator-optyczny-nivel-system-n24x-statyw-sjj1-lata-ts50-powiekszenie-24x-p-334.html>



Niwelator optyczny Nivel System N24x (+ statyw SJJ1 + łata TS-50) - powiększenie 24x

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Cena poprzednia	1 414,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	N24x set SJJ1 TS50
Kod EAN	5908263350854

Opis produktu

NIVEL SYSTEM



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Nivel System N24x to profesjonalny **niwelator optyczny z powiększeniem 24x**, stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Zapewnia dokładność **2 mm/1 km podwójnej niwelacji**, co czyni go idealnym narzędziem do geodezyjnych i budowlanych pomiarów wysokości. Dzięki **jasnej i wyraźnej optyce** oraz prostej konstrukcji, instrument umożliwia szybkie i precyzyjne odczyty. Wbudowany **magnetyczny kompensator** gwarantuje stabilność pomiarów nawet w trudnych warunkach – na terenach niestabilnych lub narażonych na drgania. Obudowa o klasie odporności **IPX6** sprawia, że urządzenie jest odporne na wodę i kurz, idealne do pracy w deszczu czy przy maszynach budowlanych. Minimalna celowa 0,3 m pozwala na wykonywanie pomiarów tuż przy stanowisku. **Libella z lusterkiem** i precyzyjna śruba leniwki zapewniają łatwą i wygodną obsługę.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Dokładność:** 2,0 mm/1 km
- **Długość lunety:** 215 mm
- **Obraz:** prosty
- **Powiększenie:** 24x
- **Średnica obiektywu:** 36 mm
- **Pole widzenia:** 1°20' (2,3 m)
- **Zdolność rozdzielcza:** 3,5"
- **Minimalna ogniskowa:** 0,3 m
- **Klasa odporności:** IPX6
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
- **Wymiary:** 130 x 215 x 140 mm
- **Waga:** 1,75 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Niwelator optyczny Nivel System N24x
- Zastłonka lunety
- Igła rektyfikująca
- Pion sznurkowy
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
- **SJJ1 - statyw aluminiowy**
- **TS-50 - łąta teleskopowa**



ZASTOSOWANIE

- Klasyczna niwelacja terenu
- Budowa fundamentów i kontrola poziomu ścian
- Tyczenie wysokościowe, monitoring osiadań gruntu
- Prace ziemne – wykopy, równanie, podbudowy
- Drogownictwo – niwelacja pod drogi, spadki i warstwy nośne
- Prace brukarskie – kostka, tarasy, podjazdy
- Instalacje wod-kan – pomiary głębokości, kontrola spadków



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Wysoka precyzja – 2 mm/1 km dzięki lunecie 24x
- ✓ Magnetyczny kompensator – stabilność przy drganiach

-
- ✓ Klasa IPX6 – odporność na wodę i pył
 - ✓ Praca blisko łaty – celowa od 0,3 m
 - ✓ Solidna, metalowa obudowa – wytrzymałość w terenie
 - ✓ Intuicyjna obsługa – libella z lusterkiem, leniwka bezzakresowa
 - ✓ Uniwersalne zastosowanie – geodezja, budowa, archeologia, drogi
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Gwarancja w Polsce na okres 5 lat.