

Link do produktu: <https://mmasz.pl/osuszacz-powietrza-remko-lte-50-eco-p-762.html>BRAK
ZDJĘCIA

Osuszacz powietrza Remko LTE 50 Eco

Cena brutto	10 756,35 zł
Cena netto	8 745,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	618510
Kod producenta	618510
Kod EAN	4026415169787
Max. Wydajność	51L/24h

Opis produktu

Profesjonalny, przewoźny **osuszacz budowlany Remko LTE 50 Eco o wydajności 51 l/dobę**. Sterowany elektronicznie, gwarantuje ciągłą, bezawaryjną pracę. Dzięki możliwości podłączenia wężyka odprowadzającego skropliny, **osuszacz może pracować nawet 24 godziny na dobę**. Jest to szczególnie istotne w przypadku budów, gdzie ważna jest realizacja projektu zgodnie z harmonogramem prac. Jeżeli nie potrzebujemy, by osuszacz pracował całą dobę, skropliny będą odprowadzane do wbudowanego zbiornika o pojemności 10 l. Gdy zbiornik się zapełni, urządzenie to zasygnalizuje i automatycznie wyłączy się ze względów bezpieczeństwa. Osuszacz budowlany Remko LTE 50 Eco wyróżnia się niewielką wagą i solidną konstrukcją. Posiada duże koła i rączkę transportową, umożliwiające pracę w najbardziej wymagających warunkach. Budowlane osuszacze Remko mogą być stosowane do osuszania budynków, materiałów budowlanych, materiałów sypkich, papieru i wielu innych. **Idealnie sprawdzają się na budowach, w magazynach, w muzeach, archiwach, a nawet suszarniach.** Osuszacze Remko raz dwa wysuszą Twoje pranie.

Dane Podstawowe:

Marka

Remko

Gwarancja	2 lata
Maks. dzienna wydajność osuszania	51,00 l
Wydajność osuszania przy 30°C i 80% RH	46,10 l
Wydajność osuszania przy 20°C i 70% rh	25,60 l
Zakres roboczy temperatura	3-32 °C
Zakres roboczy wilgotność	40-100 % rh
Odprowadzanie skroplin	do zbiornika lub na zewnątrz
Maks. przepływ powietrza	380,00 m ³ /h
Pojemność zbiornika na skropliny	10,00 l
Zasilanie	230 V/1~/50 Hz
Pobór prądu znamionowego	2,9 A
Maksymalne zużycie energii	0,63 kW
Poziom ciśnienia akustycznego	49 dB(A)
Czynnik chłodniczy	R454C
Ekwiwalent GWP na CO2	0,88 t
Stopień ochrony IP	IP 20
Wysokość z rozłożoną rączką	945 mm
Wymiary wys./szer./głęb.	795/540/540 mm
Funkcje i wyposażenie	elektroniczne opóźnienie startu, licznik godzin pracy, licznik zużycia energii, system odmrażania gorącym gazem, hygrostat, czujnik temperatury
Waga	38,00 kg