

Link do produktu: <https://mmasz.pl/osuszacz-powietrza-remko-lte-80-eco-p-778.html>

Osuszacz powietrza Remko LTE 80 Eco

Cena brutto	14 956,80 zł
Cena netto	12 160,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	618810
Kod producenta	618810
Kod EAN	4026415099718
Max. Wydajność	80L/24h

Opis produktu

Profesjonalny, **budowlany osuszacz powietrza Remko LTE 80 Eco o maksymalnej wydajności 80 l/dobę**. Sterowany elektronicznie, gwarantuje bezawaryjną, ciągłą pracę. Solidna konstrukcja, duże koła i rączka umożliwiają szybki i wygodny transport urządzenia z miejsca na miejsce. Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałej stali, gwarantuje sprawne działanie przez długie lata. Dzięki możliwości podłączenia wężyka odprowadzającego skropliny, **osuszacz może pracować nawet 24 godziny na dobę**. Jest to szczególnie istotne w przypadku budów, gdzie ważna jest realizacja projektu zgodnie z harmonogramem prac. Duża wydajność osuszania pozwala na szybkie osuszanie budynków, materiałów budowlanych i sypkich, papieru i wielu innych. Osuszacz Remko LTE 80 Eco idealnie sprawdza się też w piwnicach, gabinetach, pomieszczeniach rekreacyjnych, magazynach, archiwach, łazienkach itp.

Dane Techniczne:

Marka	Remko
Gwarancja	2 lata
Maks. dzienna wydajność osuszania	80,00 l
Wydajność osuszania przy 30°C i 80% RH	70,10 l
Wydajność osuszania przy 20°C i 70% rh	40,71 l
Zakres roboczy temperatura	3-32 °C
Zakres roboczy wilgotność	40-100 % rh
Odprowadzanie skroplin	do zbiornika lub na zewnątrz
Maks. przepływ powietrza	490,00 m ³ /h
Pojemność zbiornika na skropliny	10,00 l
Zasilanie	230 V/1~/50 Hz
Pobór prądu znamionowego	4,0 A
Maksymalne zużycie energii	0,91 kW
Poziom ciśnienia akustycznego	52 dB(A)
Czynnik chłodniczy	R454C
Ekwiwalent GWP na CO2	1,57 t
Stopień ochrony IP	IP 20
Wysokość z rozłożoną rączką	945 mm
Wymiary wys./szer./głęb.	795/540/540 mm
Funkcje i wyposażenie	elektroniczne opóźnienie startu, licznik godzin pracy, licznik zużycia energii, system odmrażania gorącym gazem, hygrostat, czujnik temperatury
Waga	45,00 kg

