

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:10

Link do produktu: <https://mmasz.pl/podwojna-belka-wibracyjna-swepac-svf-22m-p-2921.html>

## Podwójna belka wibracyjna do listwy Swepac SVF - 2,2m



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>7 249,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>5 893,50 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>601217</b> |
|------------------|---------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kod producenta | <b>SVF 2.2</b> |
|----------------|----------------|

### Opis produktu

# SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



### WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

**Przelewy24**



**Raty**

**CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



### OPIS PRODUKTU

Podwójna **belka Swepac SVF** o długości **2,2 m** to specjalistyczny **profil aluminiowy** do powierzchniowego i głębokiego

---

zagęszczania betonu. Dzięki **stałej konstrukcji** i szerokości **120 mm** zapewnia wyjątkową **płaskość powierzchni** oraz **odporność na odkształcenia**. Doskonale współpracuje z **napędem elektrycznym SVF**, gwarantując równomierne wibracje nawet przy dużych obciążeniach. W zestawie znajdują się **uchwyty** i **linki** ułatwiające prowadzenie listwy podczas pracy.



**Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie belki - zespół napędowy należy dokupić osobno.**

---



## PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Rodzaj:** podwójna **belka wibracyjna** do SVF
- ✓ **Długość:** 2,2 m
- ✓ **Masa:** 42 kg
- ✓ **Wysokość profilu:** 120 mm
- ✓ **Materiał:** aluminium wytłaczane
- ✓ **Typ konstrukcji:** stała (bez podziału modułowego) 150 mm.



## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Wysoka sztywność** – szeroki profil 120 mm
- ✓ **Niska masa** dzięki aluminiowej konstrukcji
- ✓ **Kompatybilność z napędem SVF** – prosta obsługa
- ✓ **Trwałość i odporność** na warunki budowy
- ✓ **Stała długość** – precyzyjne poziomowanie bez łącze



## ZASTOSOWANIE

- ✓ **Powierzchniowe i głębokie zagęszczanie świeżego betonu**
  - ✓ **Posadzki przemysłowe**, hale, wylewki
  - ✓ **Praca z napędem elektrycznym SVF** (400V, 250 W)
  - ✓ Zastosowania wymagające **idealnego wypoziomowania**
-