

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:18

Link do produktu: <https://mmasz.pl/przetwornica-czestotliwosci-swepac-pvc-1-6-400v-p-2887.html>



Przetwornica częstotliwości Swepac PVC 1.6 - 400V, 3-fazowa

Cena brutto	6 396,00 zł
Cena netto	5 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	408053
Kod producenta	PVC 1.6

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

profesjonalnych wibratorów buławowych **PVE i PVE-D**. Urządzenie wyróżnia się **stabilną pracą, odporną konstrukcją i dużą trwałością**, nawet w trudnych warunkach budowy. Wyposażona w **dwa gniazda 42V / 200 Hz**, pozwala na jednoczesne zasilanie dwóch wibratorów.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ przetwornicy:** Obrotowa, mechaniczna
- ✓ **Przeznaczenie:** Zasilanie wibratorów PVE i PVE-D
- ✓ **Moc wyjściowa:** 1,6 kVA
- ✓ **Napięcie wejściowe:** 400V, 3-fazowe
- ✓ **Napięcie wyjściowe:** 42V, 200 Hz
- ✓ **Natężenie prądu wyjściowego:** 24 A
- ✓ **Liczba gniazd wyjściowych:** 2
- ✓ **Masa urządzenia:** 28 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Zasilanie 400V (3-fazowe)** – dla stabilnej, ciągłej pracy
- ✓ **2 gniazda wyjściowe 42V** – możliwość zasilania dwóch urządzeń jednocześnie
- ✓ **Obudowa stalowa** – odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ✓ **Wentylator chłodzący** – dłuższa żywotność podzespołów
- ✓ **Kompaktowa i łatwa do transportu** – tylko 28 kg
- ✓ **Zgodność z normami bezpieczeństwa pracy na budowie**



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Zasilanie dwóch wibratorów PVE / PVE-D jednocześnie**
 - ✓ **Betonowanie elementów prefabrykowanych i fundamentów**
 - ✓ **Zagęszczanie betonu w budownictwie przemysłowym**
 - ✓ **Praca na budowach z dostępem do zasilania trójfazowego**
-