

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:45

Link do produktu: <https://mmasz.pl/przetwornica-czestotliwosci-swepac-pvce-1-5-230v-p-2890.html>



Przetwornica częstotliwości Swepac PVCE 1.5 – 230V, elektroniczna

Cena brutto	5 781,00 zł
Cena netto	4 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4080544
Kod producenta	PVCE 1.5

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

budowy. Przeznaczona do zasilania wibratorów buławowych **PVE i PVE-D**, wyróżnia się wysokim poziomem ochrony, **niską masą (9 kg)** oraz odpornością na wstrząsy. Zapewnia **napięcie wyjściowe 42V o częstotliwości 200 Hz**, a przy zasilaniu 60 Hz – 240 Hz.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ przetwornicy:** Elektroniczna
- ✓ **Przeznaczenie:** Zasilanie wibratorów PVE i PVE-D
- ✓ **Moc wyjściowa:** 1,5 kVA
- ✓ **Napięcie wejściowe:** 230V, 1-fazowe, 50/60 Hz
- ✓ **Napięcie wyjściowe:** 42V, 200/240 Hz
- ✓ **Natężenie prądu wyjściowego:** 21 A
- ✓ **Liczba gniazd wyjściowych:** 2
- ✓ **Masa urządzenia:** 9 kg
- ✓ **Rodzaj obudowy:** Stalowa, ocynkowana, z gumowymi narożnikami



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Niska masa 9 kg** – wygodne przenoszenie na placu budowy
- ✓ **Elektroniczna konwersja napięcia** – mniejsze zużycie i wyższa wydajność
- ✓ **Odporna konstrukcja** – stalowa obudowa z ocynkiem i elementami gumowymi
- ✓ **Możliwość pracy przy 50 i 60 Hz** – uniwersalność zastosowania
- ✓ **Dwa gniazda wyjściowe** – możliwość podłączenia dwóch wibratorów
- ✓ **Ergonomiczny uchwyt** – ułatwia transport i użytkowanie



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasilanie dwóch wibratorów PVE lub PVE-D jednocześnie
- ✓ Prace przy wylewkach, fundamentach i zbrojeniach
- ✓ Użytkowanie w trudnodostępnych miejscach
- ✓ Zastosowania mobilne – szybki transport pomiędzy stanowiskami