

Link do produktu: <https://mmasz.pl/przetwornica-elektroniczna-enar-boxel-215-p-2459.html>

Przetwornica elektroniczna Enar BOXEL 215



Cena brutto	5 659,00 zł
Cena netto	4 600,81 zł
Cena poprzednia	6 159,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	280901
Kod EAN	8435294324310

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Przetwornica elektroniczna Enar BOXEL 215 to nowoczesne, lekkie i bardzo wydajne rozwiązanie do zasilania buław wysokiej częstotliwości wibratorów do betonu.

Dzięki **elektronicznej regulacji częstotliwości** oraz **chłodzeniu pośredniemu**, model BOXEL 215 oferuje zoptymalizowaną wydajność pracy i zwiększoną trwałość podzespołów.

Ochrona przed wilgocią, izolacja galwaniczna oraz **niskonapięciowe wyjście 42 V** zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa na placu budowy.

Dzięki **dwóm gniazdom wyjściowym**, użytkownik może zasilać jednocześnie więcej niż jedną buławę.

Obudowa odporna na uderzenia oraz możliwość wyboru między **wzmocnionym kablem poliuretanowym (BQ)** a **gumową osłoną (RN)** sprawiają, że przetwornica idealnie sprawdzi się nawet w intensywnym użytkowaniu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Ciężar:** 9 kg
- **Częstotliwość wejściowa / wyjściowa:** 50 Hz / 200 Hz
- **Moc wejściowa / wyjściowa:** 2,1 kVA (7,5 A) / 1,5 kVA (21 A)
- **Napięcie wejściowe / wyjściowe:** 230 V (jednofazowe) / 42 V (trójfazowe)
- **Gniazda podłączeniowe:** 2 sztuki
- **Kabel** - 5m standard

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

Model buławy	M38 AFP	M5 AFP	M6 AFP	M7 AFP
Ilość	2	2	2	1



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Elektroniczna regulacja częstotliwości – stabilna praca
- Chłodzenie pośrednie – zwiększona trwałość
- Bezpieczne napięcie wyjściowe (42 V)
- Galwaniczna izolacja przez transformator
- Wersja z przewodem BQ lub RN
- Wysoka odporność na uderzenia i wilgoć



GWARANCJA

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!