

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:05

Link do produktu: <https://mmasz.pl/przetwornica-elektroniczna-enar-boxel-325-p-2461.html>

Przetwornica elektroniczna Enar BOXEL 325



Cena brutto	7 159,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 820,33 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	7 999,00 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Kod producenta	280903
----------------	---------------

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Przetwornica elektroniczna Enar BOXEL 325 to nowoczesne, lekkie i bardzo wydajne rozwiązanie do zasilania buław wysokiej częstotliwości wibratorów do betonu.

Dzięki **elektronicznej regulacji częstotliwości** oraz **chłodzeniu pośredniemu**, model BOXEL 325 oferuje zoptymalizowaną wydajność pracy i zwiększoną trwałość podzespołów.

Ochrona przed wilgocią, izolacja galwaniczna oraz **niskonapięciowe wyjście 42 V** zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa na placu budowy.

Dzięki **dwóm gniazdom wyjściowym**, użytkownik może zasilać jednocześnie więcej niż jedną buławę.

Obudowa odporna na uderzenia oraz możliwość wyboru między **wzmocnionym kablem poliuretanowym (BQ)** a **gumową osłoną (RN)** sprawiają, że przetwornica idealnie sprawdzi się nawet w intensywnym użytkowaniu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Ciężar:** 10 kg
- **Częstotliwość wejściowa / wyjściowa:** 50 Hz / 200 Hz
- **Moc wejściowa / wyjściowa:** 2,6kVA 11A / 2,2kVA 30A
- **Napięcie wejściowe / wyjściowe:** 230 V (jednofazowe) / 42 V (trójfazowe)
- **Gniazda podłączeniowe:** 3 sztuki
- **Kabel** - 5m standard

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

Model buławy	M38 AFP	M5 AFP	M6 AFP	M7 AFP
Ilość	3	3	2	1



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Elektroniczna regulacja częstotliwości – stabilna praca
- Chłodzenie pośrednie – zwiększona trwałość
- Bezpieczne napięcie wyjściowe (42 V)
- Galwaniczna izolacja przez transformator
- Wersja z przewodem BQ lub RN
- Wysoka odporność na uderzenia i wilgoć



GWARANCJA

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!