

Link do produktu: <https://mmasz.pl/przewozna-pompa-powodziowa-honda-lwt-250-k-p-3469.html>



Przewoźna pompa powodziowa Honda LWT 250 K – 250 m³/h, silnik Kubota, przyczepa z homologacją

Cena brutto	93 299,00 zł
Cena netto	75 852,85 zł
Cena poprzednia	99 507,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	LWT 250 K

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń**

lakieru, wgniecen, uszkodzen mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)

OPIS PRODUKTU

Przewoźna pompa powodziowa **Honda LWT 250 K** to profesjonalny zestaw przeznaczony do szybkiego odpompowywania dużych ilości wody podczas podtopień, powodzi oraz sytuacji kryzysowych. Urządzenie osiąga wydajność do **250 m³/h przy ciśnieniu 1 bar** i zostało wyposażone w trwały silnik wysokoprężny **Kubota o mocy maksymalnej 21,7 kW** oraz pompę marki Rovatti. Konstrukcja została opracowana z myślą o gminach, straży pożarnej, służbach ratowniczych i jednostkach odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową.

Kompletny zestaw zamontowano na jednoosiowej przyczepie z homologacją, plandeką, hamulcem najazdowym i instalacją elektryczną 12 V. W komplecie znajdują się trzy odcinki węża ssawnego 8" o łącznej długości 7 m, dwie linie tłoczne 4" po 40 m oraz specjalny kosz ssawny z zaworem zwrotnym. Masa całkowita wynosząca **900 kg** ułatwia transport oraz dojazd w trudny, podmokły teren, a czas pracy do **15 godzin** pozwala prowadzić długotrwałe działania bez częstego tankowania.

KLUCZOWE CECHY

- ▣ **Wydajność do 250 m³/h** – szybkie odpompowywanie dużych ilości wody
- ▣ **Ciśnienie robocze 1 bar** – skuteczne tłoczenie wody dwiema liniami tłocznymi
- ▣ **Silnik Diesla Kubota 21,7 kW** – trwała jednostka przystosowana do długiej pracy pod obciążeniem
- ▣ **Pompa Rovatti** – profesjonalna konstrukcja do zastosowań przeciwpowodziowych
- ▣ **Czas pracy do 15 godzin** – możliwość prowadzenia długotrwałej akcji bez częstego tankowania
- ▣ **Zbiornik paliwa 65 l** – duży zapas paliwa do pracy ciągłej
- ▣ **Kompletny zestaw węży** – linia ssawna 8" oraz dwie linie tłoczne 4"
- ▣ **Kosz ssawny z zaworem zwrotnym** – sprawne przygotowanie zestawu do pracy
- ▣ **Jednoosiowa przyczepa z homologacją** – łatwy i legalny transport po drogach publicznych
- ▣ **Masa zestawu 900 kg** – możliwość wjazdu na grząski i podmokły teren
- ▣ **Regulowane oświetlenie miejsca pracy** – większe bezpieczeństwo działań po zmroku
- ▣ **Wszystkie elementy sterujące po jednej stronie** – wygodna i intuicyjna obsługa
- ▣ **Możliwość ustawienia króćców w dowolnym kierunku** – łatwiejsze dopasowanie instalacji tłocznej
- ▣ **Łatwa obsługa serwisowa** – możliwość naprawy uszczelnienia wirnika bez demontażu korpusu pompy
- ▣ **Plandeka z otwieranymi bokami** – ochrona urządzenia i operatora przed deszczem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** Honda LWT 250 K
- **Rodzaj urządzenia:** przewoźna pompa powodziowa
- **Pompa:** Rovatti
- **Maksymalna wydajność:** 250 m³/h przy ciśnieniu 1 bar
- **Maksymalny czas pracy:** 15 godz.
- **Zawodnienie:** ręczne
- **Silnik:** Kubota Diesel
- **Moc maksymalna silnika:** 21,7 kW
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 65 l
- **Linia ssawna:** 3 odcinki węża 8" o łącznej długości 7 m
- **Linia tłoczna:** 2 linie 4" o długości 40 m każda
- **Kosz ssawny:** specjalna konstrukcja z zaworem zwrotnym
- **DMC przyczepy:** 1100 kg
- **Masa zestawu:** 900 kg
- **Wymiary przyczepy:** 2,5 × 1,5 m
- **Instalacja elektryczna:** 12 V
- **Oświetlenie:** obrotowa lampa robocza

-
- **Certyfikat:** CE

PRZYCZEPA I ZABUDOWA

- **Rodzaj przyczepy:** jednoosiowa z homologacją
- **Zaczep:** standardowy zaczep kulowy
- **Hamulec:** hamulec najazdowy
- **Podpory:** 2 szt.
- **Kółko podporowe:** wzmocnione
- **Plandeka:** tak, z możliwością otwarcia boków lub całkowitego demontażu
- **Pompa:** zamontowana centralnie na przyczepie
- **Przegrody boczne:** do przechowywania węży ssawnych
- **Przestrzeń przednia:** do przechowywania węży tłocznych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pompa Rovatti**
- **Silnik Diesla Kubota 21,7 kW**
- **Jednoosiowa przyczepa z homologacją**
- **Plandeka ochronna**
- **Hamulec najazdowy**
- **Dwie podpory stabilizujące**
- **Wzmocnione kółko podporowe**
- **Instalacja elektryczna 12 V**
- **Obrotowa lampa robocza**
- **3 odcinki węża ssawnego 8" o łącznej długości 7 m**
- **2 linie tłoczne 4" o długości 40 m każda**
- **Kosz ssawny z zaworem zwrotnym**

CECHY KONSTRUKCYJNE

- **Centralne umieszczenie pompy** zapewniające odpowiednie wyważenie zestawu
- **Przegrody na węże ssawne i tłoczne** ułatwiające organizację wyposażenia
- **Wydech spalin wyprowadzony pod podłogę** ograniczający gromadzenie spalin pod plandeką
- **Elementy sterujące umieszczone po jednej stronie** ułatwiające obsługę
- **Regulowane położenie króćców wyjściowych** pozwalające dopasować kierunek tłoczenia
- **Możliwość naprawy uszczelnienia wirnika na miejscu** bez demontażu korpusu pompy
- **Otwierane boki plandeki** zapewniające wentylację i osłonę przed opadami

ZASTOSOWANIE

- ✓ Usuwanie skutków powodzi i podtopień
- ✓ Odpompowywanie wody z zalanych terenów
- ✓ Zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych
- ✓ Opróżnianie dużych zbiorników i rozlewisk
- ✓ Działania straży pożarnej i służb ratowniczych
- ✓ Zastosowanie przez gminy i jednostki zarządzania kryzysowego
- ✓ Awaryjne odwadnianie infrastruktury komunalnej
- ✓ Odpompowywanie wody z terenów przemysłowych
- ✓ Długotrwała praca podczas akcji kryzysowych
- ✓ Działania na grząskim i podmokłym terenie

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
