

Link do produktu: <https://mmasz.pl/reczna-przecinarka-spalinowa-stihl-ts-420-350mm-glebokosc-ciecia-125mm-p-356.html>



Ręczna przecinarka spalinowa Stihl TS 420 (350mm) głębokość cięcia 125mm

Cena brutto	5 699,00 zł
Cena netto	4 633,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Przecinarka STIHL TS 420 - Wszechstronność i Wydajność w Pracach Budowlanych

STIHL TS 420 to uniwersalna, lekka przecinarka spalinowa o mocy **4,4 KM**, zaprojektowana z myślą o różnorodnych zastosowaniach w budownictwie. Wyposażona w **tarczę tnącą o średnicy 350 mm**, umożliwia cięcia na głębokość do **125 mm**, co czyni ją idealnym narzędziem do precyzyjnego cięcia **betonu, asfaltu oraz innych materiałów budowlanych**.



Parametry techniczne:

- ✓ **Moc silnika:** 4,4 KM
- ✓ **Średnica tarczy tnącej:** 350 mm
- ✓ **Maksymalna głębokość cięcia:** 125 mm
- ✓ **System antywibracyjny:** Tak
- ✓ **System filtracji powietrza o długiej żywotności:** Tak
- ✓ **Waga urządzenia:** Lekka konstrukcja



Wyposażenie i funkcje

- ☐ **Półautomatyczny system napinania paska klinowego** - zapewnia optymalne napięcie pasa, minimalizując zużycie i zwiększając żywotność urządzenia.
- ☐ **Ergonomiczny uchwyt** - wygodna, dobrze wyprofilowana rękojeść umożliwia komfortowe prowadzenie przecinarki w różnych warunkach pracy.

-
- **Kompensator** – system utrzymujący stały skład mieszanki paliwowej, co pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego czyszczenia filtra powietrza.
 - **Ręczna pompa paliwowa** – umożliwia szybkie napełnienie gaźnika, ułatwiając uruchamianie urządzenia po dłuższym przestoju.
 - **Silnik STIHL 2-MIX** – nowoczesna technologia silnika redukująca emisję spalin oraz zużycie paliwa, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mocy.
 - **System antywibracyjny STIHL** – redukcja drgań przenoszonych na ręce operatora, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.
 - **System filtrów powietrza o długiej żywotności** – wielostopniowa filtracja, skutecznie chroniąca silnik i zapewniająca dłuższe okresy między przeglądami serwisowymi.
 - **Ręczna dekompresja** – zmniejsza opór podczas rozruchu, co ułatwia uruchomienie urządzenia i zmniejsza obciążenie silnika.
 - **Przyłącze wody** – umożliwia podłączenie wody do chłodzenia tarczy diamentowej, co redukuje pylenie i zwiększa żywotność tarczy tnącej.
 - **Osłona ze stopów magnezu** – lekka, a zarazem wytrzymała osłona tarczy, chroniąca użytkownika przed odpryskami oraz zapewniająca trwałość obudowy.
-



Kluczowe cechy i zalety

- **System antywibracyjny STIHL** – redukuje drgania, zapewniając komfort i precyzję podczas pracy.
 - **Zaawansowany system filtracji powietrza** – gwarantuje długie okresy międzyserwisowe, minimalizując potrzebę częstej konserwacji.
 - **Ergonomiczny rozruch z zaworem dekompresyjnym** – ułatwia uruchamianie urządzenia, zmniejszając wysiłek operatora.
 - **Wszechstronność zastosowania** – możliwość prowadzenia ręcznego lub montażu na wózku prowadzącym FW 20, dostosowując się do potrzeb użytkownika.
-



Zastosowanie

- ✓ **Prace budowlane** – cięcie elementów betonowych, krawężników, płyt chodnikowych.
- ✓ **Roboty drogowe** – precyzyjne cięcie asfaltu podczas napraw i modernizacji nawierzchni.
- ✓ **Prace instalacyjne** – tworzenie otworów i rowów pod instalacje wodne, gazowe czy elektryczne.