

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-protec-1000-wysokosc-4-2-14-2-m-p-1810.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec 1000 – wysokość robocza 4,2-14,2 m

Cena brutto	6 789,00 zł
Cena netto	5 519,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	949530P
Kod producenta	949530P
Kod EAN	4009199949547
Seria	MONTO - półprofesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec 1000 - wysokość robocza 4,2-14,2 m

Aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause ProTec 1000** to masywna i stabilna konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, remontowych, montażowych oraz konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **4,20 do 14,20 m**, dzięki czemu można dobrać odpowiednią konfigurację do zakresu wykonywanych prac.

Model ProTec 1000 wyposażono w **GuardMatic-System®**, który umożliwia zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Podczas wejścia na kolejną kondygnację użytkownik znajduje się już wewnątrz przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem, co zwiększa bezpieczeństwo montażu i późniejszego użytkowania rusztowania.

Zintegrowane stężenia ukośne oraz półautomatyczny system mocowania ułatwiają szybkie i bezpieczne składanie konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie poręczy poprawia stabilność na wysokości, natomiast możliwość złożenia systemu GuardMatic pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną podczas transportu i przechowywania.

Rusztowanie posiada odporny na warunki atmosferyczne, antypoślizgowy pomost o wymiarach **2,00 x 0,60 m**. Rolki jezdne montowane bezpośrednio w ramach wyposażono w hamulec oraz regulację wysokości, umożliwiającą wypoziomowanie konstrukcji i częściowe skompensowanie nierówności podłoża.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.



PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20	14,20
	B ≈	w m	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
	C ≈	w m	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
ProTec Burta podłużna 2,0 m	913517		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
ProTec Burta poprzeczna 0,7 m	913555		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
ProTec Pomost z kłapą 2,0 x 0,60 m	911001		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
ProTec Rama pionowa 1,0 x 0,7 m	915023		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec Rama pionowa 2,0 x 0,7 m	915016		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ProTec System GuardMatic	910073		2	4	4	6	6	8	8	10	10	0	12
ProTec+ Stężenie poziome	912855		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
ProTec+ Stężenie ukośne	912879		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
ProTec/STABILO Podpora	914095		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków balastowych	704146		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm	914323		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65
Waga produktu ok.		w kg	94,0	117,0	136,5	159,5	179,0	201,5	221,5	244,0	264,0	286,5	306,0
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,55	0,65	0,75	1,00	1,10	1,25	1,35	1,55	1,60	1,60	1,85
	Długość (L) ok.	w m	2,35	2,35	2,35	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Nr art.			949530P	949554P	949578P	949592P	949615P	949639P	949653P	949677P	949691P	949714P	949721P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,20 do 14,20 m,
- masywna aluminiowa konstrukcja,
- przeznaczenie do wymagających zastosowań,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- półautomatyczny system mocowania,
- szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi,
- niewielka liczba elementów,
- elastyczne łączenie ram pionowych,
- pomost o wymiarach 2,00 x 0,60 m,
- antypoślizgowa powierzchnia pomostu,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- wejście od wewnętrznej strony konstrukcji,
- profilowane i antypoślizgowe szczeble,
- rolki z hamulcem i regulacją wysokości,
- możliwość niwelowania nierówności podłoża,
- możliwość zastosowania opcjonalnych rolek gumowych,
- podpory stabilizujące od wysokości 4,20 m,
- składane poręcze ułatwiające transport i przechowywanie.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause ProTec 1000 sprawdzi się podczas:

-
- prac budowlanych i remontowych,
 - malowania i tynkowania,
 - prac elewacyjnych,
 - montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - konserwacji budynków,
 - serwisowania maszyn i urządzeń,
 - montażu oświetlenia,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - prac magazynowych,
 - robót montażowych,
 - prac prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,20 m , 5,20 m , 6,20 m , 7,20 m , 8,20 m , 9,20 m , 10,20 m , 11,20 m , 12,20 m , 13,20 m , 14,20 m