

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-protec-wysokosc-2-9-14-3-m-p-1798.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec – wysokość robocza 2,9-14,3 m

Cena brutto	2 829,00 zł
Cena netto	2 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	940100P
Kod producenta	940100P
Kod EAN	4009199312488
Seria	MONTO - półprofesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec – wysokość robocza 2,9-14,3 m

Aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause ProTec** to solidna konstrukcja przeznaczona do profesjonalnych prac budowlanych, remontowych, montażowych i konserwacyjnych. Produkt dostępny jest w wielu wariantach wysokości roboczej — od **2,90 do 14,30 m** — dzięki czemu można dopasować zestaw do rodzaju obiektu i zakresu wykonywanych prac.

Rusztowanie wyposażono w innowacyjny **GuardMatic-System**, umożliwiający zamontowanie poręczy ochronnych przed wejściem użytkownika na pomost. Po wejściu na kolejną kondygnację operator znajduje się już w przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo montażu i użytkowania.



Zintegrowane stężenia ukośne oraz półautomatyczny system mocowania ułatwiają szybkie składanie konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie poręczy wpływa na stabilność rusztowania, natomiast możliwość złożenia systemu GuardMatic ogranicza ilość miejsca potrzebnego podczas transportu i przechowywania.

Rusztowanie posiada odporny na warunki atmosferyczne, antypoślizgowy pomost o wymiarach **2,00 x 0,60 m**. Wejście odbywa się od wewnętrznej strony konstrukcji po profilowanych, antypoślizgowych szczeblach. Rolki jezdne z hamulcem i regulacją wysokości pozwalają wypoziomować rusztowanie oraz częściowo zniwelować nierówności podłoża.

Wybierz wymaganą wysokość roboczą. Każdy wariant stanowi kompletny zestaw, którego skład, masa i wymiary zostały dopasowane do wybranej konfiguracji.



PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	w m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,45	8,30	9,30	10,30	11,30	12,45	13,45
ProTec Burta podłużna 2,0 m		913517	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	0	0
ProTec Burta poprzeczna 0,7 m		913555	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	0	0
ProTec Pomost z klapą 2,0 x 0,60 m		911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1	1
ProTec Rama pionowa 1,0 x 0,7 m		915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
ProTec Rama pionowa 2,0 x 0,7 m		915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	2
ProTec System GuardMatic		910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	0	0
ProTec+ Rama pionowa		912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ProTec+ Steżenie ukosne		912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1
ProTec/STABILO Podpora		914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	0	0
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67m		914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana		914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stężenie podstawy 2,00 m		912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Zawlecza		704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	4	4
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm		914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	2,20 x 0,85	2,25 x 1,85	2,25 x 1,85	2,25 x 1,85	2,25 x 3,05	2,25 x 3,05	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65
Waga produktu ok.		w kg	45,00	89,00	115,00	128,00	164,00	187,00	213,00	226,00	252,00	265,00	292,00	307,50
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,20	0,55	0,65	0,75	1,00	1,10	1,25	1,35	1,55	1,60	1,60	1,85
	Długość (L) ok.	w m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Nr art.			940100P	940094P	940124P	940131P	940148P	940155P	940162P	940179P	940186P	940193P	940209P	940216P



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza do wyboru od 2,90 do 14,30 m,
- solidna aluminiowa konstrukcja,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- atest TÜV,
- system zabezpieczeń GuardMatic,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- półautomatyczny system mocowania stężeń,
- niewielka liczba elementów ułatwiająca montaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- antypoślizgowy pomost odporny na warunki atmosferyczne,
- burty ochronne przy pomostach,
- wejście od wewnętrznej strony konstrukcji,
- rolki jezdne z hamulcem,
- regulacja wysokości rolek,
- możliwość niwelowania nierówności podłoża,
- składane poręcze ułatwiające transport,
- podpory stabilizujące w wyższych konfiguracjach.



ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause ProTec przeznaczone jest do:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania,
- montażu instalacji elektrycznych,

-
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - prac elewacyjnych,
 - konserwacji budynków,
 - serwisowania maszyn i urządzeń,
 - montażu oświetlenia,
 - prac magazynowych,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - robót prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 2,90 m , 4,30 m , 5,30 m , 6,30 m , 7,30 m , 8,30 m , 9,30 m , 10,30 m , 11,30 m , 12,30 m , 13,30 m , 14,30 m