

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-protec-xs-1000-wysokosc-3-7-13-7-m-p-1846.html>



## Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec XS 1000 – wysokość robocza 3,7-13,7 m

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 199,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>5 039,84 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>949752P</b>                  |
| Kod EAN          | <b>4009199949769</b>            |
| Seria            | <b>MONTO - półprofesjonalne</b> |

### Opis produktu

#### Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec XS 1000 – wysokość robocza 3,7-13,7 m

Aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause ProTec XS 1000** to składana konstrukcja przeznaczona do profesjonalnych prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **3,70 do 13,70 m**, dzięki czemu można dopasować zestaw do zakresu prowadzonych robót.

Podstawowa konstrukcja została zaprojektowana z myślą o szybkim montażu, łatwym demontażu i wygodnym transporcie. Rusztowanie o wysokości około 1,80 m może przejeżdżać przez typowe otwory drzwiowe bez konieczności całkowitego rozkładania konstrukcji, co ułatwia przemieszczanie między pomieszczeniami i stanowiskami pracy.


Model ProTec XS 1000 wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Podczas wejścia na kolejną kondygnację użytkownik znajduje się już wewnątrz zabezpieczonej przestrzeni roboczej.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz półautomatyczny system mocowań ułatwiają bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając ilość zajmowanego miejsca.

Rusztowanie wyposażono w odporny na warunki atmosferyczne, antypoślizgowy pomost o wymiarach **2,00 × 0,60 m**, burty ochronne oraz rolki jezdne z hamulcem. Od wysokości roboczej 3,70 m zestawy posiadają dodatkowe podpory stabilizujące.

**Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.**

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                                   |                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | A ≈               | w m  | 3,70        | 4,70        | 5,70        | 6,70        | 7,70        | 8,70        | 9,70        | 10,70       | 11,70       | 12,70       | 13,70       |
|                                                                                   | B ≈               | w m  | 1,70        | 2,70        | 3,70        | 4,70        | 5,70        | 6,70        | 7,70        | 8,70        | 9,70        | 10,70       | 11,70       |
|                                                                                   | C ≈               | w m  | 2,85        | 3,85        | 4,85        | 5,85        | 6,85        | 7,85        | 8,85        | 9,85        | 10,85       | 11,85       | 12,85       |
| ProTec Burtę podłużną 2,0 m                                                       | 913517            |      | 2           | 2           | 4           | 4           | 0           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| ProTec Burtę poprzeczną 0,7 m                                                     | 913555            |      | 2           | 2           | 4           | 4           | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| ProTec Pomost z klapą 2,0 x 0,60 m                                                | 911001            |      | 1           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 5           | 5           | 0           | 6           |
| ProTec Ramę pionową 1,0 x 0,7 m                                                   | 915023            |      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| ProTec Ramę pionową 2,0 x 0,7 m                                                   | 915016            |      | 0           | 1           | 2           | 2           | 2           | 5           | 6           | 7           | 0           | 9           | 10          |
| ProTec Ramę składaną XS                                                           | 915009            |      | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| ProTec System GuardMatic                                                          | 910073            |      | 2           | 2           | 4           | 4           | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| ProTec+ Stężenie ukośne                                                           | 912879            |      | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           |
| ProTec/STABILO Podpora                                                            | 914095            |      | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| ProTec/STABILO Stopa ocynkowana                                                   | 914026            |      | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Uchwyt do ciężarków balastowych                                                   | 704146            |      | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Zawlecza                                                                          | 704405            |      | 4           | 6           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          | 20          | 22          | 24          |
| Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm                                            | 914323            |      | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Powierzchnia rozstawienia ok.                                                     |                   | w m  | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 |
| Waga produktu ok.                                                                 |                   | w kg | 95,0        | 115,0       | 137,5       | 157,0       | 179,5       | 199,5       | 222,0       | 242,0       | 264,5       | 284,5       | 307,0       |
|  | Szerokość (B) ok. | w m  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|                                                                                   | Głębokość (T) ok. | w m  | 0,70        | 0,75        | 0,90        | 1,10        | 1,20        | 1,35        | 1,50        | 1,60        | 1,75        | 1,80        | 2,00        |
|                                                                                   | Długość (L) ok.   | w m  | 2,35        | 2,35        | 2,35        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        |
| Nr art.                                                                           |                   |      | 949752P     | 949776P     | 949790P     | 949813P     | 949837P     | 949851P     | 949875P     | 949899P     | 949912P     | 949936P     | 949943P     |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 3,70 do 13,70 m,
- składana konstrukcja ułatwiająca transport,
- szybki montaż i demontaż,
- możliwość przejazdu przez otwory drzwiowe,
- modułowa rozbudowa rusztowania,
- nośność pomostu 200 kg/m<sup>2</sup>,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- półautomatyczny system mocowań,
- niewielka liczba elementów konstrukcyjnych,
- szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- antypoślizgowy pomost 2,00 x 0,60 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- wejście od wewnętrznej strony rusztowania,
- profilowane szczeble antypoślizgowe,
- rolki jezdne z hamulcem,
- możliwość zastosoowania rolek gumowych,
- podpory stabilizujące od wysokości roboczej 3,70 m,
- możliwość użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

## ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause ProTec XS 1000 sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania,
- montażu instalacji elektrycznych,
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
- konserwacji budynków,
- montażu oświetlenia,
- prac w halach produkcyjnych,

- 
- prac magazynowych,
  - serwisowania maszyn i urządzeń,
  - prac wykonywanych w korytarzach i pomieszczeniach,
  - robót wymagających częstego przemieszczania rusztowania,
  - prac prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

---

## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wysokość robocza:** 3,70 m , 4,70 m , 5,70 m , 6,70 m , 7,70 m , 8,70 m , 9,70 m , 10,70 m , 11,70 m , 12,70 m , 13,70 m