

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-protec-xs-wysokosc-do-13-8-m-p-1833.html>

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec XS – wysokość robocza 2,9–13,8 m

Cena brutto	3 139,00 zł
Cena netto	2 552,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	942104P
Kod EAN	4009199312723
Seria	MONTO - półprofesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec XS - wysokość robocza do 13,8 m

Aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause ProTec XS** to składana, łatwa w transporcie konstrukcja przeznaczona do prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podstawowy moduł rusztowania można szybko zmontować i zdemontować, a niewielkie wymiary ułatwiają przemieszczanie konstrukcji pomiędzy stanowiskami pracy.

Zmontowane rusztowanie podstawowe o wysokości około **1,80 m** może przejeżdżać przez standardowe otwory drzwiowe. Konstrukcję można następnie rozbudowywać, uzyskując maksymalną wysokość roboczą do **13,80 m**. Dzięki modułowej budowie jeden system może być wykorzystywany zarówno do niewielkich prac wewnętrznych, jak i bardziej wymagających robót na większej wysokości.

Rusztowanie wyposażono w **GuardMatic-System®**, który umożliwia zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Osoba wchodząca na kolejną kondygnację znajduje się dzięki temu od razu w zabezpieczonej przestrzeni roboczej.

Zintegrowane stężenia ukośne, półautomatyczne mocowania oraz sześciopunktowy system mocowania poręczy ułatwiają szybki montaż i zwiększają stabilność konstrukcji. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając przestrzeń zajmowaną przez elementy rusztowania.

Rusztowanie posiada antypoślizgowy pomost o wymiarach **2,00 × 0,60 m**, burty ochronne oraz rolki jezdne wyposażone w hamulec. W wyższych konfiguracjach rolki posiadają również regulację wysokości, która pozwala wypoziomować konstrukcję i częściowo skompensować nierówności podłoża.

Wybierz wymaganą wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład zestawu zależą od wybranego wariantu.



PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80	11,80	12,80
	B ≈	w m	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	C ≈	w m	1,80	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	11,95	12,95
Komplet rolek (4 szt) 125 mm ClimTec	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ProTec Burta podłużna 2,0 m	913517	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	0	0	0
ProTec Burta poprzeczna 0,7 m	913555	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	0	0	0
ProTec Pomost z klapą 2,0 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1	1	1
ProTec Rama pionowa 1,0 x 0,7 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
ProTec Rama pionowa 2,0 x 0,7 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	0
ProTec Rama składana XS	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ProTec System GuardMatic	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	0	0	0
ProTec+ Rama pionowa	912855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ProTec+ Stezenie ukosne	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0	0
ProTec/STABILO Podpora	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	0	0	0
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67m	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stezenie podstawy 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Zawlecza	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	4	4	4
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Powierzchnia rozstawienia ok.	w m	2,15 x 0,85	2,25 x 1,85	2,25 x 1,85	2,25 x 1,85	2,25 x 3,05	2,25 x 3,05	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65	2,25 x 3,65
Waga produktu ok.	w kg	39,00	93,00	111,00	132,00	146,00	191,00	209,00	230,00	248,00	269,00	287,00	308,00	308,00
	Szerokość (B) ok.	w m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Głębokość (T) ok.	w m	0,35	0,70	0,75	0,90	1,10	1,20	1,35	1,50	1,60	1,75	1,80	2,00
	Długość (L) ok.	w m	2,15	2,35	2,35	2,35	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Nr art.			942104P	942098P	942128P	942135P	942142P	942159P	942166P	942173P	942180P	942197P	942203P	942210P



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- składana konstrukcja ułatwiająca transport,
- szybki montaż i demontaż,
- możliwość przejazdu przez otwory drzwiowe,
- rozbudowa do wysokości roboczej 13,80 m,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- system poręczy GuardMatic-System®,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie zwiększające stabilność,
- półautomatyczny system mocowania stężeń,
- możliwość złożenia poręczy na czas transportu,
- antypoślizgowy pomost 2,00 x 0,60 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- wejście od wewnętrznej strony konstrukcji,
- antypoślizgowe, profilowane szczeble,
- rolki jezdne wyposażone w hamulce,
- regulacja wysokości rolek w wyższych wariantach,
- stalowe stabilizatory od wysokości roboczej 3,80 m,
- podpory stabilizujące od wysokości roboczej 6,80 m,
- możliwość użytkowania wewnątrz i na zewnątrz.



ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause ProTec XS sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania,
- montażu instalacji elektrycznych,
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
- konserwacji budynków,
- montażu oświetlenia,
- prac w halach produkcyjnych,
- prac magazynowych,
- serwisowania maszyn i urządzeń,
- prac wykonywanych w korytarzach i pomieszczeniach,
- robót wymagających częstego przemieszczania rusztowania,
- prac wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 2,90 m , 3,70 m , 4,80 m , 5,80 m , 6,80 m , 7,80 m , 8,80 m , 9,80 m , 10,80 m , 11,80 m , 12,80 m , 13,80 m