

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-protec-xxl-wysokosc-do-14-3-m-p-1821.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec XXL – wysokość robocza 2,9-14,3 m

Cena brutto	4 729,00 zł
Cena netto	3 844,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	945105P
Kod EAN	4009199312600
Seria	MONTO - półprofesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause ProTec XXL - wysokość robocza 2,9-14,3 m

Aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause ProTec XXL** to masywna konstrukcja robocza przeznaczona do profesjonalnych i wymagających zastosowań. Wyróżnia się wyjątkowo dużym pomostem o wymiarach **2,00 x 1,20 m**, który zapewnia więcej miejsca dla operatorów, narzędzi oraz materiałów potrzebnych podczas pracy.

Duża powierzchnia robocza zwiększa wygodę i efektywność wykonywania prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych, konserwacyjnych i remontowych. Rusztowanie dostępne jest w różnych konfiguracjach wysokości, osiągając maksymalną wysokość roboczą **14,30 m**.

Model ProTec XXL wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamocowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Dzięki temu osoba wchodząca na kolejną kondygnację znajduje się od razu w przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.



Zintegrowanie poręczy ze stężeniami ukośnymi oraz zastosowanie półautomatycznego systemu mocowań usprawnia montaż konstrukcji. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając przestrzeń zajmowaną przez elementy rusztowania.

Rusztowanie posiada rolki jezdne z hamulcem i regulacją wysokości. Pozwalają one na przemieszczanie konstrukcji, jej wypoziomowanie oraz częściowe skompensowanie nierówności podłoża. W zależności od wybranej wysokości zestaw wyposażony jest również w stalowe stabilizatory i podpory zwiększające bezpieczeństwo użytkowania.

Wybierz wymaganą wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy, wymiary oraz dokładny skład zestawu zależą od wybranego wariantu.



PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30	
	B ≈	w m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
	C ≈	w m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45	13,45	
ProTec Burta podłużna 2,0 m			913517	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	0	0
ProTec Pomost bez kłapy 2,0 x 0,6m			911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	1	1
ProTec Pomost z kłapą 2,0 x 0,60 m			911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1	1
ProTec System GuardMatic			910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	0	0
ProTec XXL Burta poprzeczna 1,35 m			913562	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	0	0
ProTec XXL Rama pionowa 1,0 x 1,35 m			915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
ProTec XXL Rama pionowa 2,0 x 1,35 m			915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	2
ProTec+ Rama pionowa			912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ProTec+ Steżenie ukosne			912879	1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1
ProTec/STABILO Podpora			914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67m			914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana			914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stężenie podstawy 2,00 m			912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Zawlecza			704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	4	4
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm			914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.			w m	2,20 x 1,50	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30	2,20 x 4,30
Waga produktu ok.			w kg	60,40	113,10	137,80	212,50	215,20	247,90	272,60	305,30	330,00	355,00	387,50	420,10
	Szerokość (B) ok.	w m	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Głębokość (T) ok.	w m	0,15	0,60	0,75	1,05	1,20	1,35	1,55	1,70	1,85	2,35	2,20	2,40	
	Długość (L) ok.	w m	2,35	2,35	2,35	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Nr art.				945105P	945099P	945129P	945136P	945143P	945150P	945167P	945174P	945181P	945198P	945204P	945211P



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wyjątkowo duży pomost roboczy 2,00 × 1,20 m,
- wysokość robocza do 14,30 m,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- certyfikacja TÜV,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- aluminiowa konstrukcja przeznaczona do wymagających zastosowań,
- większa przestrzeń dla operatorów, narzędzi i materiałów,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- półautomatyczny system mocowania stężeń,
- stężenia zaprojektowane z myślą o maksymalnej przestrzeni użytkowej,
- możliwość złożenia poręczy na czas transportu,
- pomost odporny na warunki atmosferyczne,
- antypoślizgowa powierzchnia robocza,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- wejście od wewnętrznej strony konstrukcji,
- profilowane i antypoślizgowe szczeble,
- rolki jezdne z hamulcem,
- regulacja wysokości rolek,
- stalowe stabilizatory w wyższych konfiguracjach,
- podpory zwiększające bezpieczeństwo na większych wysokościach,
- szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.



ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause ProTec XXL sprawdzi się podczas:

-
- prac budowlanych i remontowych,
 - wykonywania instalacji elektrycznych,
 - montażu wentylacji i instalacji sanitarnych,
 - malowania i tynkowania dużych powierzchni,
 - montażu konstrukcji i oświetlenia,
 - konserwacji budynków,
 - prac elewacyjnych,
 - serwisowania urządzeń przemysłowych,
 - prac w halach produkcyjnych i magazynach,
 - obsługi instalacji podstropowych,
 - robót wymagających większej powierzchni pomostu,
 - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 2,90 m , 4,30 m , 5,30 m , 6,30 m , 7,30 m , 8,30 m , 9,30 m , 10,30 m , 11,30 m , 12,30 m , 13,30 m , 14,30 m