

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-10-2-5-x-0-75-m-wysokosc-3-14-4-m-p-1656.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 10 (2,50 × 0,75 m) – wysokość robocza 3–14,4 m

Cena brutto	3 439,00 zł
Cena netto	2 795,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	772015P
Kod EAN	4009199312969
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 10 (2,50 × 0,75 m) – wysokość robocza 3–14,4 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 10 o wymiarach 2,50 × 0,75 m** to stabilna i wytrzymała konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **3,00 do 14,40 m**, dzięki czemu można dopasować zestaw do rodzaju prowadzonych robót.

Wersja z polem o długości **2,50 m** zapewnia większą przestrzeń roboczą niż wariant 2,00 m. Ułatwia to wykonywanie prac na szerszym odcinku bez częstego przestawiania konstrukcji oraz pozwala wygodniej rozmieścić narzędzia i materiały na pomoście.



Model STABILO 10 wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamontowanie poręczy ochronnych jeszcze przed zawieszeniem pomostu. Podczas wejścia na kolejną kondygnację użytkownik znajduje się już wewnątrz zabezpieczonej przestrzeni roboczej, co zwiększa bezpieczeństwo montażu i ogranicza ryzyko upadku.

Zintegrowane stężenia ukośne oraz samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwiają szybkie, bezpieczne i beznarzędziowe składanie konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie poręczy zwiększa stabilność rusztowania, a innowacyjny kształt stężeń pozostawia więcej wolnej przestrzeni użytkowej na pomoście.

Rusztowanie posiada regulowane rolki jezdne o średnicy **150 mm**, pozwalające na prawidłowe wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Od wysokości roboczej **4,40 m** stosowane są wytrzymałe stabilizatory stalowe, natomiast zestawy od **7,40 m** wyposażane są również w podpory z bezstopniową regulacją i teleskopową stopą.

Wybierz wymaganą wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	w m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	w m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
ProTec/ STABILO Stężenie podstawy 2,50 m	912831		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Podpora	914095		0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67 m	914071		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Burta podłużna 2,50 m	703729		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m	703743		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Pomost z klapą 2,50 m	701220		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu	702500		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m	705174		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m	705167		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STABILO Stężenie poziome 2,50 m alu	702203		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu	702845		1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,50m	702586		0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Zawleczka	704405		0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm	914323		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.	w m	2,70 x 0,90	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	4,35 x 3,20	4,35 x 3,20	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85
Waga produktu ok.	w kg	54,5	116,0	153,5	175,5	226,0	248,0	298,5	320,5	358,5	380,5	418,0	440,0	
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,35	0,55	0,75	0,80	1,10	1,15	1,40	1,40	1,65	1,70	1,90	1,95
	Długość (L) ok.	w m	3,10	3,10	2,60	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10
Nr art.			772015P	772022P	772039P	772046P	772053P	772060P	772077P	772084P	772091P	772107P	772114P	772121P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 3,00 do 14,40 m,
- wymiary konstrukcji 2,50 × 0,75 m,
- większa przestrzeń robocza niż w wersji 2,00 m,
- możliwość pracy na szerszym odcinku bez częstego przestawiania,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- składane elementy GuardMatic ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- stężenia zapewniające większą przestrzeń na pomoście,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- maksymalna odległość pomiędzy pomostami wynosząca 2 m,
- rolki jezdne o średnicy 150 mm,
- regulacja wysokości rolek 220–335 mm,
- możliwość wypoziomowania na nierównym podłożu,
- stalowe stabilizatory od wysokości 4,40 m,
- regulowane podpory od wysokości 7,40 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 10 w wersji 2,50 × 0,75 m sprawdzi się podczas:

-
- prac budowlanych i remontowych,
 - malowania i tynkowania większych powierzchni,
 - prac elewacyjnych,
 - montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - prac prowadzonych wzdłuż ścian i konstrukcji,
 - konserwacji budynków,
 - montażu oświetlenia,
 - serwisowania maszyn i instalacji,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - robót magazynowych,
 - montażu konstrukcji,
 - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 3,00 m , 4,40 m , 5,40 m , 6,40 m , 7,40 m , 8,40 m , 9,40 m , 10,40 m , 11,40 m , 12,40 m , 13,40 m , 14,40 m