

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-10-2-x-0-75-m-wysokosc-3-14-4-m-p-676.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 10 (2,00 × 0,75 m) – wysokość robocza 3-14,4 m

Cena brutto	3 179,00 zł
Cena netto	2 584,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	771018P
Kod EAN	4009199312846
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 10 (2,00 × 0,75 m) – wysokość robocza 3-14,4 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 10 o wymiarach 2,00 × 0,75 m** to stabilna i wytrzymała konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **3,00 do 14,40 m**, dzięki czemu można dobrać zestaw odpowiedni do zakresu wykonywanych robót.



Model STABILO 10 został wyposażony w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamontowanie poręczy ochronnych jeszcze przed zawieszeniem pomostu. Podczas wejścia na kolejną kondygnację użytkownik znajduje się już wewnątrz zabezpieczonej przestrzeni roboczej, co zwiększa bezpieczeństwo montażu i ogranicza ryzyko upadku z wysokości.

Zintegrowane stężenia ukośne oraz samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwiają szybkie, bezpieczne i beznarzędziowe składanie konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie poręczy zwiększa stabilność rusztowania, a innowacyjny kształt stężeń pozostawia więcej wolnej przestrzeni użytkowej na pomoście.

Rusztowanie posiada regulowane rolki jezdne o średnicy **150 mm**, pozwalające na prawidłowe wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Od wysokości roboczej **4,40 m** stosowane są wytrzymałe stabilizatory stalowe, natomiast zestawy od **7,40 m** wyposażane są również w podpory z bezstopniową regulacją i teleskopową stopą.

Wybierz wymaganą wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	w m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	w m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67 m	914071		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stężenie podstawy 2,00 m	912848		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Burta podłużna 2,00 m	703712		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m	703743		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760		0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
STABILO Pomost z kłapą 2,00 m	701213		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu	702517		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m	705174		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m	705167		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu	702210		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu	702852		1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,00 m	702579		0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Zawleciska	704405		0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm	914323		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	2,20 x 0,90	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	3,85 x 1,75	3,85 x 3,20	3,85 x 3,20	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Waga produktu ok.		w kg	49,5	105,5	139,5	158,0	205,0	223,5	270,5	289,0	323,5	342,0	376,0	394,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,35	0,55	0,75	0,80	1,10	1,15	1,40	1,40	1,65	1,70	1,90	1,95
	Długość (L) ok.	w m	2,60	2,60	2,10	2,60	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			771018P	771025P	771032P	771049P	771056P	771063P	771070P	771087P	771094P	771100P	771117P	771124P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 3,00 do 14,40 m,
- wymiary konstrukcji 2,00 x 0,75 m,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- składane elementy GuardMatic ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- stężenia zapewniające większą przestrzeń na pomoście,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- maksymalna odległość pomiędzy pomostami wynosząca 2 m,
- rolki jezdne o średnicy 150 mm,
- regulacja wysokości rolek 220-335 mm,
- możliwość wy poziomowania na nierównym podłożu,
- stalowe stabilizatory od wysokości 4,40 m,
- regulowane podpory od wysokości 7,40 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 10 w wersji 2,00 x 0,75 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania,
- prac elewacyjnych,
- montażu instalacji elektrycznych,
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
- konserwacji budynków,
- montażu oświetlenia,
- serwisowania maszyn i instalacji,
- prac w halach produkcyjnych,

-
- robót magazynowych,
 - montażu konstrukcji,
 - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 3,00 m , 4,40 m , 5,40 m , 6,40 m , 7,40 m , 8,40 m , 9,40 m , 10,40 m , 11,40 m , 12,40 m , 13,40 m , 14,40 m