

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-100-2-5-x-0-75-m-wysokosc-4-5-14-5-m-p-1704.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 100 (2,50 × 0,75 m) – wysokość robocza 4,5–14,5 m

Cena brutto	9 049,00 zł
Cena netto	7 356,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	774019P
Kod EAN	4009199313171
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 100 (2,50 × 0,75 m) – wysokość robocza 3–14,5 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 100 o wymiarach 2,50 × 0,75 m** to uniwersalna konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **4,50 do 14,50 m**, dzięki czemu można dopasować odpowiednią konfigurację do zakresu wykonywanych prac.

Wersja o długości **2,50 m** zapewnia większą przestrzeń roboczą niż wariant 2,00 m i umożliwia wykonywanie prac na wysokości do **14,50 m**. Dłuższa konstrukcja pozwala objąć pracą szerszy odcinek bez konieczności częstego przestawiania rusztowania.

Model STABILO 100 wyposażono w lekkie, aluminiowe stabilizatory jezdne, które zapewniają odpowiednią stabilność konstrukcji, a jednocześnie ułatwiają przemieszczanie zmontowanego rusztowania pomiędzy stanowiskami pracy.



Zastosowany **GuardMatic-System®** umożliwia zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejny poziom znajduje się już wewnątrz przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE umożliwiają szybki, bezpieczny i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając ilość zajmowanego miejsca.

Rusztowanie posiada regulowane rolki jezdne o średnicy **200 mm**, umożliwiające wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. W konfiguracjach od wysokości roboczej **7,50 m** stosowane są dodatkowo podpory z bezstopniową regulacją i teleskopową stopą.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B ≈	w m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C ≈	w m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
STABILO Burta podłużna 2,50 m	703729		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m	703743		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760		0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
STABILO Pomost z klapą 2,50 m	701220		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu	702500		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m	705174		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m	705167		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm	704108		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Stabilizator teleskopowy 0,75 m	704207		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie podstawy 2,50 m stal	704078		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu	702845		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,50m	702586		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Zawlecza	704405		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85
Waga produktu ok.		w kg	132,0	170,0	192,0	242,5	264,5	315,0	337,0	375,0	397,0	434,5	456,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,55	0,80	0,80	1,15	1,15	1,40	1,45	1,65	1,70	1,90	1,95
	Długość (L) ok.	w m	3,10	2,60	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10
Nr art.			774019P	774026P	774033P	774040P	774057P	774064P	774071P	774088P	774095P	774101P	774118P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,50 do 14,50 m,
- wymiary konstrukcji 2,50 × 0,75 m,
- większa przestrzeń robocza niż w wersji 2,00 m,
- możliwość pracy na szerszym odcinku,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- lekkie aluminiowe stabilizatory jezdne,
- możliwość przemieszczania zmontowanego rusztowania,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześcioramienne mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane elementy GuardMatic ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość między pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
- regulacja wysokości rolek 300–580 mm,
- możliwość użytkowania na nierównym podłożu,
- regulowane podpory od wysokości roboczej 7,50 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 100 w wersji 2,50 × 0,75 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,

-
- malowania i tynkowania,
 - prac elewacyjnych,
 - robót prowadzonych wzdłuż ścian i konstrukcji,
 - montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - konserwacji budynków,
 - montażu oświetlenia,
 - serwisowania maszyn i urządzeń,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - prac magazynowych,
 - montażu konstrukcji,
 - robót wymagających częstej zmiany stanowiska,
 - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,50 m , 5,50 m , 6,50 m , 7,50 m , 8,50 m , 9,50 m , 10,50 m , 11,50 m , 12,50 m , 13,50 m , 14,50 m