

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-100-2-x-0-75-m-wysokosc-4-5-12-5-m-p-1694.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 100 (2,00 × 0,75 m) – wysokość robocza 4,5–12,5 m

Cena brutto	8 529,00 zł
Cena netto	6 934,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	773012P
Kod EAN	4009199313089
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 100 (2,00 × 0,75 m) – wysokość robocza do 12,5 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 100 o wymiarach 2,00 × 0,75 m** to uniwersalna konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz konserwacyjnych. Wersja z polem roboczym o długości **2,00 m** umożliwia pracę na wysokości roboczej do **12,50 m**.

Rusztowanie wyposażono w lekkie aluminiowe stabilizatory jezdne, które zapewniają odpowiednią stabilność, a jednocześnie ułatwiają przemieszczanie kompletnej konstrukcji pomiędzy stanowiskami pracy.



Model STABILO 100 posiada **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejny poziom rusztowania znajduje się już wewnątrz przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE umożliwiają szybki, bezpieczny i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając ilość zajmowanego miejsca.

Rusztowanie posiada regulowane rolki jezdne o średnicy **200 mm**, umożliwiające wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. W zestawach od wysokości roboczej **7,50 m** stosowane są dodatkowo podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B ≈	w m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C ≈	w m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
STABILO Burta podłużna 2,00 m		703712	2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m		703743	2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Podpora rusztowania jezdne		702760	0	0	0	2	2	4	4	4	4
STABILO Pomost z kłapą 2,00 m		701213	1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu		702517	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m		705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m		705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm		704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Stabilizator teleskopowy 0,75 m		704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie podstawy 2,00 m stal		704085	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu		702852	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,00 m		702579	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Zawlecza		704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	3,85 x 3,35	3,85 x 3,35	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Waga produktu ok.		w kg	121,0	155,0	173,5	220,5	239,0	286,0	304,5	339,0	357,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,55	0,80	0,80	1,15	1,15	1,40	1,45	1,65	1,70
	Długość (L) ok.	w m	2,60	2,10	2,60	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			773012P	773029P	773036P	773043P	773050P	773067P	773074P	773081P	773098P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- maksymalna wysokość robocza 12,50 m,
- wymiary konstrukcji 2,00 x 0,75 m,
- profesjonalna konstrukcja aluminiowa,
- lekkie aluminiowe stabilizatory jezdne,
- możliwość przemieszczania zmontowanego rusztowania,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane elementy GuardMatic ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- duża przestrzeń użytkowa na pomoście,
- maksymalna odległość między pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
- regulacja wysokości rolek 300-580 mm,
- możliwość użytkowania na nierównym podłożu,
- regulowane podpory od wysokości roboczej 7,50 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 100 w wersji 2,00 x 0,75 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,

-
- malowania i tynkowania,
 - prac elewacyjnych,
 - montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - konserwacji budynków,
 - montażu oświetlenia,
 - serwisowania maszyn i urządzeń,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - prac magazynowych,
 - montażu konstrukcji,
 - robót wymagających częstej zmiany stanowiska,
 - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,50 m , 5,50 m , 6,50 m , 7,50 m , 8,50 m , 9,50 m , 10,50 m , 11,50 m , 12,50 m